

Családi házakba tökéletes választás a beltéri HC vezérlő, mert okosan vizet takarít meg és távolról vezérelhető.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
-6 vagy 12 (a körök száma nem növelhető, beltéri)
- A megszokott programozás 6 egymástól független öntözőprogram és programonkénti 6 indítási idő
- A fejlett programozási lehetőség zóna alapú beállítást biztosít, összesen akár 6 indítási idővel
- A legfeljebb 24 órás öntözési időtartam rugalmasan alkalmazkodik a kisebb vízhozamú körökhöz
- 2 időjárás érzékelő bemenet elérhető bármely Clik -(mikrokapcsolós) érzékelőhöz és HC átfolyásmérőhöz
- Bármelyik kör kimenetele felhasználható a szivattyú indító relé vagy a mesterszelep aktiválására.
- Wi-Fi képes, a gyors kapcsolódás érdekében a Hydrowise szoftverhez
- 7 cm -es színes érintőképernyő az egyszerű programozáshoz
- Beépített áramfelvétel figyelő az áramkörü hibák észlelésére (csak a 12 körös modellnél)

MŰKÖDÉSI ADATAI


- Transzformátor bemenet: 120/230 V ~
- Transzformátor kimenet: (24 V ~): 1 A
- Egy kör kimenetele (24 V ~): 0,56 A
- Szivattyú/mesterszelep kimenete (24 V ~): 0,28 A
- Minősítések: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év



HC

(műanyag ház, beltéri)
Magasság: 15,2 cm
Szélesség: 17,8 cm
Mélység: 3,3 cm

Kompatibilis:



HC Vízóra
147. oldal



Rain-Clik esőérezékelő
144. oldal



Soil-Clik Talajnedvesség érzékelő
151. oldal



Smart WaterMark minősített
Elismerten víztakarékos eszköz

HC	
Modell	Leírás
HC-600i	6 körös, nem bővíthető, műanyagházas, falra szerelhető vezérlő, 120 V ~ transzformátorral
HC-601i-E	6 körös, nem bővíthető, műanyagházas, falra szerelhető vezérlő, 230 V ~ transzformátorral európai villásdugóval
HC-601i-A	6 körös, nem bővíthető, műanyagházas, falra szerelhető vezérlő, 230 V ~ transzformátorral ausztráliai villásdugóval
HC-1200i	12 körös, nem bővíthető, műanyagházas, falra szerelhető vezérlő, 120 V ~ transzformátorral
HC-1201i-E	12 körös, nem bővíthető, műanyagházas, falra szerelhető vezérlő, 230 V ~ transzformátorral európai villásdugóval
HC-1201i-A	12 körös, nem bővíthető, műanyagházas, falra szerelhető vezérlő, 230 V ~ transzformátorral ausztráliai villásdugóval