

عدد المحطات: 6، 12، 24، 36
النوع: Wi-Fi

HC & PRO-HC

المميزات

- عدد المحطات:
- HC : 6 و 12 محطة (24 و 36 مع وحدة توسعة 12 محطة)
- Pro-HC : 6 ، 12 و 24 محطة ثابتة
- العلبة:
- HC بلاستيك داخلية
- Pro-HC بلاستيك داخلية وخارجية
- مزود ب Wi-Fi من أجل إتصال سهل وسريع بالإنترنت
- شاشة تحكم باللمس ملونة
- برمجة كاملة بالجهاز
- متوافق مع مقياس تدفق HC من أجل مراقبة التدفق والتحذيرات
- مراقبة مدمجة للتيار والتحذيرات الكهربائية
- مداخل حساسات إضافية
- متوافق مع برنامج هيدراوايز
- مدة الكفاءة: عامان

خصائص متقدمة - Pro-HC

- مدخل مستقل للمحسب الرئيسي/المضخة
- مداخل أسلاك أكبر لسهولة التوصيل
- حساس مدمج لقياس مللي-أمبير

المواصفات الكهربائية

- خط ادخال المحول: 120 فولت أو 230 فولت (الموديل الدولي)
- خط خروج المحول (24 فولت): 1 أمبير
- خط خارج من المحطة (24 فولت): 0.56 أمبير
- المضخة / المحسب الرئيسي: (24 فولت): 0.28 أمبير
- مداخل جهاز الإستشعار: 2

شهادات الاعتماد

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC



Pro-HC بلاستيكي داخلي
الإرتفاع: 21 سم
العرض: 24 سم
العمق: 8.8 سم



Pro-HC بلاستيكي خارجي
الإرتفاع: 22.8 سم
العرض: 25 سم
العمق: 10 سم



HC بلاستيكي داخلي
الإرتفاع: 15.2 سم
العرض: 17.8 سم
العمق: 3.3 سم



HC مقياس تدفق
* أنظر التفاصيل في صفحة 140



برنامج Hydrawise™
* أنظر التفاصيل في صفحة 128

HC و Pro-HC - منشئ المواصفات: الترتيب 1 + 2 + 3 + 4

1 الموديلات	2 المحول	3 داخلي/خارجي	4 الخيارات
PHC-6 = جهاز تحكم 6 محطات مع إتصال واي فاي PHC-12 = جهاز تحكم 12 محطة مع إتصال واي فاي PHC-24 = جهاز تحكم 24 محطة مع إتصال واي فاي HC-6 = جهاز تحكم 6 محطات مع إتصال واي فاي PHC-12 = جهاز تحكم 12 محطة مع إتصال واي فاي	00 = 120 فولت 01 = 230 فولت	(فارغ) = الموديل الخارجي (محول داخلي) i = الموديل الداخلي (محول بقباس)	(فارغ) = بلا خيارات E = 230 فولت تيار متردد مع الوصلات الأوروبية A = 230 فولت تيار متردد مع الوصلات الأسترالية (الموديلات الخارجية مزودة بمحول داخلي مع سلك توصيل)

أمثلة:

- PHC-2401-E = جهاز تحكم 24 محطة 230 فولت بلاستيكي خارجي (موديل أوروبي)
- HC-1201i-A = جهاز تحكم 12 محطة 230 فولت بلاستيكي داخلي (موديل أسترالي)