

Контроллер НС для внутреннего монтажа является идеальным выбором для бытовых проектов. В нем предусмотрены интеллектуальные функции для экономии воды и дистанционного управления процессом орошения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество станций:
– 6 или 12 (модель с фиксированным количеством станций, для внутреннего монтажа)
- Стандартный функционал программирования предусматривает наличие 6 независимых программ полива и 6 вариантов времени запуска для каждой из них
- Расширенный функционал дает возможность программировать отдельные станции и задавать до 6 вариантов времени запуска
- 24-часовая максимальная продолжительность работы станции обеспечивает универсальность, необходимую для полива зон с низким расходом воды
- 2 входа для подключения любых датчиков Click и расходомера НС
- Выходы станции также можно использовать для активации реле запуска насоса или главного клапана
- Поддержка функции Wi-Fi для быстрого подключения к ПО Hydrowise
- Полноцветный сенсорный дисплей с диагональю 7 см для простого программирования с использованием панели управления
- Встроенный миллиамперметр для выявления повреждений проводки и выдачи предупреждений (только для моделей на 12 станций)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Напряжение на входе трансформатора: ~120/230 В
- Выход трансформатора (24 В перем. тока): 1 А
- Выход станции (24 В перем. тока): 0,56 А
- Ток на выходе насоса/главного клапана (~24 В): 0,28 А
- Сертификаты: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Гарантийный период: 2 года



НС

(пластик, для внутреннего монтажа)
Высота: 15,2 см
Ширина: 17,8 см
Глубина: 3,3 см


Совместим с:



Расходомер НС
Страница 147



Датчик Rain-Click
Страница 144



Датчик Soil-Click
Страница 151



Интеллектуальный водяной знак

Устройство получило репутацию заслуживающего доверия инструмента, который гарантирует значительную экономию воды.

НС	
Модель	Описание
НС-600i	6-станционный (фиксированное количество станций), пластиковое настенное крепление для внутреннего монтажа, трансформатор на ~120 В
НС-601i-E	6-станционный (фиксированное количество станций), пластиковое настенное крепление для внутреннего монтажа, трансформатор на ~230 В с европейской вилкой
НС-601i-A	6-станционный (фиксированное количество станций), пластиковое настенное крепление для внутреннего монтажа, трансформатор на ~230 В с австралийской вилкой
НС-1200i	12-станционный (фиксированное количество станций), пластиковое настенное крепление для внутреннего монтажа, трансформатор на ~120 В
НС-1201i-E	12-станционный (фиксированное количество станций), пластиковое настенное крепление для внутреннего монтажа, трансформатор на ~230 В с европейской вилкой
НС-1201i-A	12-станционный (фиксированное количество станций), пластиковое настенное крепление для внутреннего монтажа, трансформатор на ~230 В с австралийской вилкой