

DREHGELENKANSCHLÜSSE

Dank der Winkelgelenke an beiden Enden lassen sich Regner mit SJ Drehgelenkanschlüssen in jeder Konfiguration ganz einfach auf die gewünschte Höhe und Position einstellen.

WESENTLICHE VORTEILE













- Stabilität, Langlebigkeit und Schutz vor Verunreinigungen
 - Vorgefertigte PVC-Ausführung mit O-Ring-Dichtungen
- Konfigurationen für individuelle Installationsanforderungen
 - Verfügbar mit allen beliebigen Einlass- und Auslasskonfigurationen
 - Wählen Sie zwischen einer Armlänge von 20 cm, 30 cm oder 46 cm
 - Mit Einwinkel- oder Dreiwinkelgelenk

Drehgelenkanschlüsse

- HSJ-0 = Modell ¾"
- HSJ-1 = Modell 1" (25 mm)
- HSJ-2 = Modell 1 ¼" (30 mm)
- HSJ-3 = Modell 1 ½" (40 mm)



DREHGELENKANSCHLUSS – SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Modell	2 Einlasstyp (von der Rohrverbindung)	3 Auslasstyp (zum Sprinklereinlass)	4 Auslasstil	5 Schlaglänge
<p>HSJ-0 = ¾" Drehgelenkanschluss für die gewerbliche Verwendung</p> <p>HSJ-1 = 1" (25 mm) Drehgelenkanschluss für extreme Beanspruchung</p> <p>HSJ-2 = 1 ¼" (30 mm) Drehgelenkanschluss für extreme Beanspruchung</p> <p>HSJ-3 = 1 ½" (40 mm) Drehgelenkanschluss für extreme Beanspruchung</p>	<p>3 = AG NPT</p>  <p>4 = AG ACME*</p>  <p>6 = AG BSP**</p>  <p>7 = Klebestutzen, 10 cm lang**</p>  <p>M = Rohrleitung horizontale Verbindung ACME***</p> <p>P = Rohrleitung vertikale Verbindung ACME</p> <p>* Nicht verfügbar in HSJ-0 oder HSJ-3. Verwenden Sie den „M“-Einlass für HSJ-3.</p> <p>** Nicht verfügbar in HSJ-0.</p> <p>*** Horizontale Verbindung reduziert von 40 mm ACME auf Drehgelenkanschlussgröße</p>	<p>2 = AG NPT</p>  <p>5 = AG BSP (nicht erhältlich für HSJ-0)</p>  <p>6 = Erweiterung auf 1 ½" (40 mm) AG BSP*</p> <p>8 = Erweiterung auf 1 ½" (40 mm) AG ACME*</p> <p>0 = AG ACME</p>  <p>A = Erweiterung/Reduzierung auf 30 mm AG ACME**</p> <p>* Nicht verfügbar in HSJ-0 oder HSJ-3</p> <p>** Nicht verfügbar in HSJ-0 und HSJ-2</p>	<p>2 = Einzelne Ausstanzung oben</p>  <p>4 = Dreifache Ausstanzung oben</p> 	<p>8 = 20 cm Armlänge*</p>  <p>12 = 30 cm Schlagarm</p>  <p>18 = 46 cm Armlänge**</p>  <p>* Nur HSJ-0</p> <p>** Nicht verfügbar in HSJ-0</p>

Beispiel:

HSJ-1-3-2-2-12 = HSJ 1" (25 mm) Drehgelenkanschluss für extreme Beanspruchung, 1" (25 mm) NPT-Einlass, 1" (25 mm) NPT-Auslass Einwinkelgelenk, Armlänge 30 cm

SnapLok ist eine Marke von LASCO Fittings Inc.