

# HDL-CV

Damlama sistemi verimliliğini basınç regülasyonu, debi göstergesi şeritleri ve 1,8 m çekvalf kontrolü ile artırır.

## KILIT AVANTAJLAR

- Sabit debi ve üniform bir kapsama için basınç dengeleyici emitörler
- Sızdırmayan çekvalf (CV-ND), düşük nokta drenajını önler ve tüm emitörlerin daha fazla sistem verimliliği için aynı anda açılıp kapanmasına izin verir
- Çekvalfin 1,8 m yükseklik farkına kadar kontrolü, sistemin drenajını ve yüzey akışını minimize eder
- Anti-Sifon özelliği, sistem kapandığında kirlerin emitöre girmesini önler
- Renk kodlu şeritler debinin kolay tanınmasını sağlar
- UV dayanımı, ürün ömrünü uzatır
- Streç filmle kaplanmış sargılar sağlam kalır ve montajı hızlı ve kolay hale getirir
- Çoklu girişli filtreli, geniş türbülans labirentli ve gerçek boyut çıkışı yapıları patentli emitörleri ile üstün kum toleransı

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Mevcut debi oranları: 1,5, 2,1, 3,4 l/sa
- Mevcut emitör aralığı: 30 cm, 45 cm, 60 cm
- Boru çapı: 16,76 mm x 14,22 mm (dış/iç çap)
- Emitör olmadan kullanılabilir (HDL-BLNK)

## ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çalışma Aralığı: 1 ila 4,2 bar  
Minimum filtrasyon: 120 mesh (125 mikron)
- Garanti süresi: 5 yıl (artı çevresel stres çatlakları için 2 ek yıl)



HDL-CV



Streç Filmle Kaplanmış Kangallar

MIKRO

### HDL-CV - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Mesafe	3 Uzunluk	4 Opsiyonlar
HDL-04 = 1,5 l/sa Debi	12" = 30 cm	100 = 30 m*	CV=Çekvalf ile basıncı kompanse etme
HDL-06 = 2,1 l/sa Debi	18" = 45 cm	250 = 75 m	
HDL-09 = 3,4 l/sa Debi	24" = 60 cm	500 = 150 m	
		1K = 300 m	

Örnek:

HDL-06-12-250-CV = 75 m'lik sargıda, 30 cm aralıklı, 2,1 l/sa debili, çekvalfli emitörü olan damlama borusu

Not: Yalnızca aşağıdaki HDL modellerinde 30 m sargılar mevcuttur: HDL-06-12-100-CV, HDL-09-12-100-CV

### HDL-BLNK - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3

1 Model	2 Uzunluk	3 Opsiyonlar
HDL-BLNK = Emitör yoktur	100 = 30 m 250 = 75 m 500 = 150 m 1K = 300 m	(boş) = Kahverengi R = Mor şeritler

Örnekler:

HDL-BLNK-250 = Emitörü olmayan, arıtılmış su kaynakları için mor çizgili, 150 m sargılı damlama borusu

HDL-BLNK-500-R = Emitörü olmayan, arıtılmış su kaynakları için mor çizgili, 75 m sargılı damlama borusu



### HUNTER DAMLAMA HATTI RENK KODU

#### KAYIŞ RENGİ

- 3,4 l/saat - Siyah
- 2,1 l/saat - Gri
- 1,5 l/saat - Ten rengi

#### BORU RENGİ

- HDL-PC - Açık kahverengi boru, basınç ayarlı
- HDL-R - Mor şeritli açık kahverengi, basınç ayarlı, arıtılmış su

## MAKSİMUM ÇALIŞMA UZUNLUKLARI

HDL-CV - 1,5 l/saat				HDL-CV - 2,1 l/saat				HDL-CV - 3,4 l/saat			
Basınç (bar; kPa)	Emitörler Arası Mesafe (cm)			Basınç (bar; kPa)	Emitörler Arası Mesafe (cm)			Basınç (bar; kPa)	Emitörler Arası Mesafe (cm)		
1,0; 100	62	88	112	1,0; 100	52	73	93	1,0; 100	36	50	64
2,0; 200	116	163	207	2,0; 200	96	134	171	2,0; 200	66	94	119
3,0; 300	142	200	255	3,0; 300	117	166	210	3,0; 300	81	115	146
4,0; 400	161	228	289	4,0; 400	134	189	239	4,0; 400	92	131	165