

# HDL

HUNTER TROPFLEITUNG HDL-CV, HDL-PC, HDL-R

Fluss: **1,5, 2,1, 3,4 l/Std**  
 Oberflächen- oder Untergrundberegnung:  
**Gärten, Rasen, Baumringe, begrünte Wände, unregelmäßige Bereiche**

## MERKMALE

- Druckkompensierende Emittter
- Farbcodierte Streifen zur Identifizierung des Flows
- Flowraten von 1,5, 2,1, 3,4 l/Std
- Emittterabstand von 30 cm, 45 cm und 60 cm
- Rohrdurchmesser: 16,8 mm (OD) x 14,2 mm (ID)
- Wandstärke: 1,3 mm
- Auch ohne Emittter erhältlich (geschlossen)
- Äußerst UV-beständig
- Stretchumwickelte 30 m, 75 m und 150 m Spulen machen die Bedienung einfacher und effizienter
- Filter für den Emitttereinlass, um Verstopfungen zu verhindern
- Das extra breite Fowlabyrinth verhindert Verstopfungen
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre (einschließlich 2 zusätzliche Jahre für Spannungsrissbeständigkeit)
- Die Auslaufsperrventile sorgen dafür, dass die Leitung auf bis zu 1,8 m gefüllt ist und verhindern so eine niedrige Punktentwässerung (nur HDL-CV)
- Das große Abflussbecken und die erhöhte Wand verhindern, dass Verschmutzungen und Wurzeln in den Emittter gelangen

## BETRIEBSDATEN

- HDL-CV:
  - Druckkompensierende, abflusslose Emittter
  - Betriebsdruckbereich: 1,0 bis 3,5 Bar; 100 bis 350 kPa
  - Mindest-Filtration: 120 Netz; 125 Mikrometer
- HDL-PC und HDL-R:
  - Druckkompensierend
  - Betriebsdruckbereich: 0,7 bis 3,4 bar; 70 bis 340 kPa
  - Mindest-Filtration: 120 Netz; 125 Mikrometer

► = Tabellen zur Niederschlagsrate auf Seite 220

### HDL Installed



HDL-CV



HDL-PC



HDL-R (Brauchwasser)

Optionale Farbe für Brauchwasserquellen, nur für 17 mm verfügbar.



Rolle mit Stretchumwicklung

MICROBEWÄSSERUNG

### HDL - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Abstand	3	Länge	4	Optionen
	HDL-04 = 1,5 l/Std Flow	12 = 30 cm		100 = 30 m*		CV = Druckkompensierend mit Auslaufsperrventil	
	HDL-06 = 2,1 l/Std Flow	18 = 45 cm		250 = 75 m		PC = Druckkompensierend	
	HDL-09 = 3,4 l/Std Flow	24 = 60 cm		500 = 150 m		R = Brauchwasser (nur in Modellen mit 2,1 und 3, 4 l/Std verfügbar)	
	HDL-BLNK = Keine Emittter			1K = 300 m			

Beispiel:

HDL-09-12-250-CV = 3,4 l/Std Tropfleitung mit Auslaufsperrventil mit 30 cm Abstand in einer 75 m Rolle

\* 30 m Rollen nur mit den folgenden HDL Modellen verfügbar: HDL-06-12-100-CV, HDL-09-12-100-CV, HDL-09-18-100-CV, HDL-06-12-100-PC und HDL-09-12-10-PC