

# HDL

ALA GOCCIOLANTE HUNTER HDL-CV, HDL-PC, HDL-R

Portata: **1,5, 2,1, 3,4 l/ora**  
Irrigazione di superficie o sotterranea: **giardini, tappeti erbosi, anelli per irrigare alberi, muri verdi, spazi irregolari**

## CARATTERISTICHE

- Gocciolatori con compensazione della pressione
- Strisce con colori diversi in base alla portata
- Portate di 1,5 - 2,1 - 3,4 l/ora
- Distanza tra i gocciolatori di 30 cm, 45 cm e 60 cm
- Diametro tubo: 16,8 mm (d.esterno) x 14,2 mm (d.interno)
- Spessore parete: 1,3 mm
- Disponibile senza gocciolatori (versione semplice)
- Elevata resistenza ai raggi UV
- I rotoli da 30 m, 75 m e 150 m consentono un impiego semplice ed efficiente
- Filtraggio in ingresso del gocciolatore per prevenire le occlusioni
- Labirinto più ampio per prevenire le occlusioni dei gocciolatori
- Periodo di garanzia: 5 anni (2 anni aggiuntivi per rotture dovute a sollecitazioni ambientali)
- Le valvole antidrenaggio mantengono la tubazione piena fino ad 1,8 m di dislivello e impediscono il drenaggio dei punti bassi (solo HDL-CV)
- Il foro di uscita interamente utilizzato dall'acqua ed una membrana protettiva impediscono l'ingresso di detriti e radici nel gocciolatore

## CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- HDL-CV:
  - gocciolatori auto compensanti e antidrenaggio
  - Pressione di funzionamento: da 1,0 a 3,5 bar; da 100 a 350 kPa
  - Filtrazione minima: 120 mesh; 125 micron
- HDL-PC e HDL-R:
  - Compensazione della pressione
  - Pressione di funzionamento: da 0,7 a 3,4 bar; da 70 a 340 kPa
  - Filtrazione minima: 120 mesh; 125 micron

► = [Grafici dei tassi di applicazione a pagina 220](#)

### HDL Installed



HDL-CV



HDL-PC



HDL-R (Riciclata)

Colore opzionale per alimentazione con acqua riciclata, disponibile solo per 17 mm.



Rotoli di piccole dimensioni

MICRO

### HDL - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modello	2	Distanza	3	Lunghezza	4	Opzioni
	HDL-04 = Portata di 1,5 l/ora	12 = 30 cm	100 = 30 m*				CV=Compensazione della pressione con valvola antidrenaggio
	HDL-06 = Portata di 2,1 l/ora	18 = 45 cm	250 = 75 m				PC = Compensazione della pressione
	HDL-09 = Portata di 3,4 l/ora	24 = 60 cm	500 = 150 m				R = Riciclata (disponibile solo nei modelli da 2,1 e 3,4 l/ora)
	HDL-BLNK = Nessun gocciolatore		1K = 300 m				

#### Example:

HDL-09-12-250-CV = Ala gocciolante con valvola antidrenaggio da 3,4 l/ora con spaziatura di 30 cm in un rotolo da 75 m

\* Rotoli da 30 m disponibili solo nei seguenti modelli di HDL: HDL-06-12-100-CV, HDL-09-12-100-CV, HDL-09-18-100-CV, HDL-06-12-100-PC e HDL-09-12-10-PC