

# I-CORE®

Número de Estaciones: **6 a 42**

Tipo: **Modular**

## CARACTERÍSTICAS

- Número de estaciones: de 6 a 42 (48 estaciones con decodificadores DUAL)
- Tipo: modular
- Armario: exterior de plástico o de metal
- Programas independientes: 4
- Horas de inicio por programa: 8 (A, B, C); 16 (D)
- Tiempos de riego máximo de las estaciones: 12 h
- Período de garantía: 5 años
- ▶ Memoria Easy Retrieve™
- ▶ Arranque y avance manual con una tecla
- ▶ Retraso por lluvia programable
- ▶ QuickCheck™
- ▶ Memoria no volátil
- ▶ Protección automática frente a cortocircuitos
- ▶ Calculadora de tiempos de riego
- ▶ Ajuste Estacional: Actualización Global o Automática con Solar Sync®
- ▶ Retraso entre estaciones
- ▶ Programabilidad del sensor
- ▶ Ciclo e infiltración
- ▶ Ventana de "No Riego"
- ▶ Días sin Riego
- ▶ Supervisión del caudal en tiempo real



### Plástico exterior

Altura: 28 cm  
Anchura: 34 cm  
Profundidad: 16 cm



### Montaje de pared metálico

(gris o acero inoxidable)  
Altura: 31 cm  
Anchura: 39 cm  
Profundidad: 15 cm



### Pedestal metálico

(gris o acero inoxidable)  
Altura: 92 cm  
Anchura: 39 cm  
Profundidad: 13 cm



### Pedestal plástico

Altura: 97 cm  
Anchura: 55 cm  
Profundidad: 40 cm

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


- Entrada del transformador: 120/230 VCA a 50/60 Hz
- Salida del transformador (24 VCA): 1,4 A
- Transformador de voltaje dual (120/230 VCA)
- Salida de la estación (24 VCA): 0,56 A
- Salida bomba/válvula maestra (24 VCA): 0,28 A
- Funcionamiento simultáneo de la estación: 5 válvulas
- Entradas de sensor: plástico: 2; metal: 3
- Temperatura de funcionamiento: de -18 a 60 °C

## CERTIFICACIONES

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- Montaje de pared metálico: IP-56
- Pedestal de plástico: IP-24
- Montaje de pared plástico: IP-44

▶ = Descripción detallada de funciones avanzadas en la página 100

I-CORE	
Modelo	Descripción
IC-600-PL	Programador de 6 estaciones, interiores/exteriores, armario de plástico
IC-601-PL	Versión internacional, programador de 6 estaciones, interiores/exteriores, armario de plástico
IC-600-M	Programador de 6 estaciones, interiores/exteriores, armario de metal
IC-600-PP	Programador de 6 estaciones, interiores/exteriores, pedestal de plástico
IC-600-SS	Programador de 6 estaciones, interiores/exteriores, armario en acero inoxidable
ICM600	Módulo de expansión de 6 estaciones conectable
ACC-PED	Pedestal metálico, revestimiento pulverizado gris, para utilizar con los programadores metálicos I-Core y ACC
PED-SS	Pedestal en acero inoxidable, para utilizar con los programadores I-Core y ACC de acero inoxidable



### Módulo de ampliación ICM-600

Los módulos "puente" del I-Core activan los terminales de la regleta de salidas.

## TIPO DE MÓDULO Y ESTACIONES

Tipo de Módulo	Incrementa a
Armario de plástico	30 estaciones
Metal/acero inoxidable	42 estaciones
Pedestal de plástico	42 estaciones
Armario de acero inoxidable	42 estaciones