

I-CORE™

Debi izleme ve çift-kablo yetenekler, I-Core'u bağımsız orta ölçekli ticari ve üst düzey konut projeleri için ideal bir yer haline getirir.

KILIT AVANTAJLAR

- İstasyon sayısı:
 - Geleneksel: 6 ila 30 (plastik), 6 ila 42 (metal ve ayaklı)
 - DUAL™ dekoder ile: 48'e kadar
- 4 bağımsız sulama programı (her biri için 8 başlangıç zamanı) isteğe uygun programlamaya izin verir
- 12 saatlik maksimum istasyon çalışma süresi, düşük debili bölgeler için esneklik sağlar
- Daha verimli sulama için 2 program aynı anda çalışabilir
- Sensör girişleri:
 - 2 (plastik)
 - 3 (metal ve ayaklı)
- Pompa start rölesi ve ana vana aktivasyonu için 1 P/MV çıkışı
- Debi izleme yetenekleri gerçek zamanlı su kullanım verileri sağlar
- Programlanabilir Sulamasız Aralık, tüm sulamayı belirli bir zaman dilimi için önler
- 6 dil seçeneği ile yüksek görünürlük, arkadan aydınlatmalı ekran

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120/230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1,4 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- Onaylar: Plastik Duvar Montajı IP44, Metal IP56, Plastik Ayaklı IP34, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanti süresi: 5 yıl



Plastik, dış mekan

Yükseklik: 28 cm
Genişlik: 33,7 cm
Derinlik: 15,9 cm

Metal Duvar Montajı

(gri veya paslanmaz çelik)
Yükseklik: 31,4 cm
Genişlik: 39,4 cm
Derinlik: 16,5 cm



Plastik Ayaklı

Yükseklik: 99 cm
Genişlik: 61 cm
Derinlik: 43 cm



Metal Ayaklı

(gri veya paslanmaz çelik)
Yükseklik: 91,4 cm
Genişlik: 39,4 cm
Derinlik: 12,7 cm


I-CORE	
Model	Açıklama
IC-600-PL	6-istasyonlu kontrol ünitesi, iç/dış mekan, plastik kabin
IC-600-M	6-istasyonlu kontrol ünitesi, iç/dış mekan, metal kabin
IC-600-PP	6-istasyonlu kontrol ünitesi, iç/dış mekan, plastik ayaklı
IC-600-SS	6-istasyonlu kontrol ünitesi, iç/dış mekan, paslanmaz çelik kabin
ICM-600	6-istasyonlu takılabilir genişleme modülü
ACC-PED	I-Core ve ACC metal kontrol üniteleriyle kullanım için metal ayaklı, gri kaplamalı metal taban
PED-SS	I-Core ve ACC paslanmaz çelik kontrol üniteleriyle kullanım için paslanmaz çelik ayaklı

DUAL	
Model	Açıklama
DUAL48M	DUAL dekoder çıkış modülü, en fazla 48-istasyona kadar, maksimum
DUAL-1	DUAL 1-istasyon dekoderi (2 adet DBRY-6 konektör içerir)
DUAL-2	DUAL 2-istasyon dekoderi (2 adet DBRY-6 konektör içerir)
DUAL-S	DUAL surge arrestor (includes 4 DBRY-6 connectors)

Şununla uyumludur:



**Solar Sync
Sensörü**
Sayfa 146



DUAL Dekoderi
Sayfa 135



**Flow-Sync
Sensörü**
Sayfa 148
WFS Sensörü
Sayfa 149



Smart WaterMark

Solar Sync sensörüyle kullanıldığında sorumlu bir su tasarrufu aracı olarak tanınır