

# ICC2

Número de estaciones: **8 - 54**  
 Tipo: **Modular**

## CARACTERÍSTICAS

- Número de estaciones: de 8 a 54 (metal), de 8 a 38 (plástico)
- Tipo: Modular
- Armario: Plástico, metal, acero inoxidable y pedestal de plástico para exterior
- Pantalla retroiluminada
- Programas independientes: 4
- Horas de inicio por programa: 8
- Tiempo máximo de riego por estación: 12 horas
- Programas de riego simultáneos: 2
- Período de garantía: 5 años
- ▶ Solar Sync incorporado
- ▶ Función de retraso de Solar Sync
- ▶ Ciclo e infiltración
- ▶ Memoria Easy Retrieve
- ▶ QuickCheck
- ▶ Protección automática frente a cortocircuitos
- ▶ Ajuste estacional: Manual o automático a través de Solar Sync
- ▶ Retraso entre estaciones
- ▶ Programabilidad del sensor
- ▶ Retraso Clic programable
- ▶ Días sin riego
- ▶ Huecos adicionales para una mayor flexibilidad de instalación
- ▶ Memoria no volátil
- ▶ Bypass del sensor de lluvia
- ▶ Riego y avance manual con un solo botón

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Entrada del transformador: 120/230 VCA, 50/60 Hz
- Salida del transformador: 24 VCA, 1,4 A
- Salida de la estación: (24V) 0,56 A
- P/MV (24 VCA): Hasta 0,56 A
- Entradas para sensores: 1
- Temperatura de funcionamiento: desde -17°C hasta 60°C

## CERTIFICACIONES

- CE, UL, cUL, FCC, RCM
- Montura de pared de plástico: IP44, NEMA 3R
- Montaje mural metálico (incluido inoxidable): IP44, NEMA 3R
- Pedestal de plástico: IP24, NEMA 3R

▶ = Descripción detallada de funciones avanzadas en la página 101



### Plastic

Height: 30 cm  
 Width: 35 cm  
 Depth: 13 cm

### Metal (Grey or Stainless)

Height: 41 cm  
 Width: 33 cm  
 Depth: 13 cm



### Expansion Modules

These enhanced station output modules expand both old and new versions of ICC, and include additional surge suppression, in increments of 4, 8 or 22 stations.

ICC2	
Modelo	Descripción
I2C-800-PL	Modelo básico de 8 estaciones, con montura de pared de plástico para exterior
I2C-800-M	Modelo básico de 8 estaciones, con montura de pared metálica en gris, para exterior
I2C-800-SS	Modelo básico de 8 estaciones, con montura de pared de acero inoxidable
I2C-800-PP	Modelo básico de 8 estaciones, con pedestal de plástico
ICC-FPUP2	Kit de actualización ICC2 para los ICC originales
ICC-PED	Pedestal gris para la montura de pared metálica
ICC-PED-SS	Pedestal de acero inoxidable para la montura de pared de acero inoxidable
ICC-PWB	Tabla de cableado opcional para pedestales metálicos

MÓDULO DE EXPANSIÓN DE ESTACIONES SERIE ICC 2	
Modelo	Descripción
ICM-400	Módulo de 4 estaciones con protección mejorada frente a la sobretensión
ICM-800	Módulo de 8 estaciones con protección mejorada frente a la sobretensión
ICM-2200*	Módulo de expansión de 22 estaciones (uno por programador)
<b>Nota</b>	Los nuevos módulos ICM son compatibles con el programador ICC original. *Disponible a principios de 2017.