

ICC2

Numero di stazioni: **8 - 54**

Tipo: **modulare**

CARATTERISTICHE

- Numero di stazioni: da 8 a 54 (in metallo), da 8 a 38 (in plastica)
- Tipo: modulare
- Involucro: in plastica, metallo, acciaio inossidabile per esterni, piedistallo in plastica
- Display retroilluminato
- Programmi indipendenti: 4
- Ore di avvio per programma: 8
- Tempo di irrigazione massimo della stazione: 12 ore
- Funzionamento di programmi simultanei: 2
- Periodo di garanzia: 5 anni
- ▶ Solar Sync integrato
- ▶ Funzionalità Ritardo Solar Sync
- ▶ Ciclo e assorbimento
- ▶ Memorizzazione con Easy Retrieve
- ▶ QuickCheck
- ▶ Protezione automatica da cortocircuiti
- ▶ Regolazione stagionale: manuale o automatica tramite Solar Sync
- ▶ Ritardo tra le stazioni
- ▶ Programmabilità dei sensori
- ▶ Ritardo Klik programmabile
- ▶ Giorni di non irrigazione
- ▶ Aggiunti fori per garantire flessibilità di montaggio
- ▶ Memoria permanente
- ▶ Esclusione del sensore pioggia
- ▶ Partenza e avanzamento manuali con un solo tocco

SPECIFICHE ELETTRICHE

- Ingresso trasformatore: 120/230 Vac, 50/60 Hz
- Uscita stazione: (24 V) 0,56 A
- Uscita trasformatore: 24 Vac, 1,4 A
- P/MV (24 Vac): fino a 0,56 A
- Ingressi sensori: 1

CERTIFICAZIONI

- CE, UL, cUL, FCC, RCM
- Montaggio a parete in plastica: IP44, NEMA 3R
- Involucro in metallo per montaggio a parete (anche per involucro in acciaio inossidabile): IP44, NEMA 3R
- Piedistallo in plastica: IP24, NEMA 3R

▶ = Le descrizioni delle funzionalità avanzate sono riportate alla pagina 101



In plastica

Altezza: 30 cm
Larghezza: 35 cm
Profondità: 13 cm

In metallo (grigio o acciaio inossidabile)

Altezza: 41 cm
Larghezza: 33 cm
Profondità: 13 cm



Moduli di espansione

Questi moduli di uscita delle stazioni potenziati vi consentono di espandere sia le vecchie che nuove versioni di ICC, e includono ulteriore soppressione di picchi, in incrementi di 4, 8 o 22 stazioni.

ICC2	
Modello	Descrizione
I2C-800-PL	Modello di base a 8 stazioni, montaggio a parete, in plastica per esterni
I2C-800-M	Modello di base a 8 stazioni, montaggio a parete, in metallo grigio per esterni
I2C-800-SS	Modello di base a 8 stazioni, montaggio a parete, in acciaio inossidabile
I2C-800-PP	Modello di base a 8 stazioni, piedistallo in plastica
ICC-FPUP2	Kit di aggiornamento ICC2 per ICC originali
ICC-PED	Piedistallo grigio per montaggio a parete in metallo
ICC-PED-SS	Piedistallo in acciaio inossidabile per montaggio a parete in acciaio inossidabile
ICC-PWB	Scheda di collegamento opzionale per piedistalli in metallo

ESPANSIONE STAZIONI ICC SERIE 2	
Modello	Descrizione
ICM-400	Modulo di collegamento a 4 stazioni con soppressione di picco potenziata
ICM-800	Modulo di collegamento a 8 stazioni con soppressione di picco potenziata
ICM-2200*	Modulo di espansione a 22 stazioni (uno per programmatore)
Nota I moduli ICM più recenti sono compatibili con il programmatore ICC originale. *Disponibile a inizio 2017.	