

ICC2

Número de setores de irrigação: **8 a 54**
 Tipo: **modular**

CARACTERÍSTICAS

- Número de setores de irrigação: 8 a 54 (metal), 8 a 38 (plástico)
- Tipo: modular
- Material: pedestal de plástico, aço inoxidável, metal, exterior de plástico
- Tela com retroiluminação
- Programas independentes: 4
- Horários de início por programa: 8
- Tempo de operação máximo do setor de irrigação: 12 horas
- Operação simultânea de programas: 2
- Período de garantia: 5 anos
- ▶ Integrado ao Solar Sync
- ▶ Função de espera do Solar Sync
- ▶ Ciclo e seca
- ▶ Memória de fácil recuperação
- ▶ QuickCheck™
- ▶ Proteção automática contra curto-circuito
- ▶ Ajuste sazonal: manual ou automática via Solar Sync
- ▶ Espera entre setores de irrigação
- ▶ Programabilidade de sensores
- ▶ Espera programável Clik
- ▶ Dias sem rega
- ▶ Knockouts adicionais para flexibilidade na montagem
- ▶ Memória não volátil
- ▶ Ignora (Bypass) do sensor de chuva
- ▶ Início manual e avanço com um só toque

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

- Entrada do transformador: 120/230 VCA, 50/60 Hz
- Saída do transformador: 24 VCA, 1,4 A
- Saída do setor de irrigação: (24 V) 0,56 A
- P/MV (24 VCA): até 0,56 A
- Entradas do sensor: 1
- Temperatura de funcionamento: -17 °C a 60 °C

APPROVALS

- CE, UL, cUL, FCC, RCM
 - Montagem na parede de plástico: IP44, NEMA 3R
 - Montagem na parede de metal (inclui aço inoxidável): IP44, NEMA 3R
 - Pedestal de plástico: IP24, NEMA 3R
- ▶ = *Descrições detalhadas de funcionalidades avançadas na página 101*



Plástico

Altura: 30 cm
 Largura: 35 cm
 Profundidade: 13 cm

Metal (cinza ou inoxidável)

Altura: 41 cm
 Largura: 33 cm
 Profundidade: 13 cm



Módulos de expansão

Estes modelos avançados de saída de setor de irrigação expandem versões antigas e novas de ICC e incluem supressão adicional de tensão, em incrementos de 4, 8 ou 22 setores de irrigação.

ICC2	
Modelo	Descrição
I2C-800-PL	Modelo básico com 8 setores, montagem na parede, exterior de plástico
I2C-800-M	Modelo básico com 8 setores, montagem na parede, exterior de metal cinza
I2C-800-SS	Modelo básico com 8 setores, montagem na parede, aço inoxidável
I2C-800-PP	Modelo básico com 8 setores, pedestal de plástico
ICC-FPUP2	Kit de adaptação ICC2 para ICCs originais
ICC-PED	Pedestal cinza de metal para montagem na parede
ICC-PED-SS	Pedestal de aço inoxidável para montagem na parede
ICC-PWB	Placa de fiação opcional para pedestais de metal

EXPANSÃO DE SETOR DA SÉRIE ICC2	
Modelo	Descrição
ICM-400	Módulo de encaixe de 4 setores com supressão de tensão aprimorada
ICM-800	Módulo de encaixe de 8 setores com supressão de tensão aprimorada
ICM-2200*	Módulo de expansão de 22 setores (um por controlador)

Observação:

os módulos ICM mais novos são compatíveis com versões anteriores do controlador ICC original.