

ICV

Dimensioni: 1" (25 mm), 1½" (40 mm)
2" (50 mm), 3" (80 mm)

Portate: da 0,06 a 68 m³/ora; da 0,4 a 1135 l/min

CARATTERISTICHE

- Applicazione: Commerciali/pubbliche
- Dimensioni: 1", 1½", 2" e 3" BSP
- Lo spurgo manuale esterno ed il solenoide permettono un'apertura manuale rapida e semplice
- La costruzione in nylon e fibra di vetro assicura il funzionamento con alte pressioni
- Membrana a doppia sfera per prestazioni di livello superiore
- Membrana in EPDM rinforzato con tessuto e supporto in EPDM per operare in modo affidabile in tutte le condizioni
- I solenoidi bistabili a 9 Vcc permettono di operare con i programmatori Hunter alimentati a batteria
- Le viti prigioniere del coperchio garantiscono una manutenzione della valvola senza problemi
- Il regolatore di flusso di serie permette il suo utilizzo anche per la micro irrigazione
- Solenoide incapsulato 24 Vac con pistoncino prigioniero per una manutenzione senza problemi
- Temperatura max.: 66° C
- Periodo di garanzia: 5 anni
- ▶ Controllo del flusso
- ▶ Filter Sentry™
- ▶ Manopola ID acqua riciclata
- ▶ Compatibile Accu Sync®

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO

- Portate:
 - ICV-101G: da 0,06 a 9 m³/ora; da 0,4 a 150 l/min
 - ICV-151G: da 4 a 34 m³/ora; da 75 a 568 l/min
 - ICV-201G: da 9 a 45 m³/ora; da 150 a 757 l/min
 - ICV-301: da 34 a 68 m³/ora; da 560 a 1,135 l/min
- Pressione di esercizio consigliata: da 1,5 a 15,0 bar; da 150 a 1500 kPa

SPECIFICHE DEL SOLENOIDE

- Solenoide de 24 Vac
 - Corrente di spunto 370 mA, corrente di mantenimento 190 mA, 60 Hz
 - Corrente di spunto 475 mA, corrente di mantenimento 230 mA, 50 Hz

OPZIONI INSTALLATE IN FABBRICA

- Solenoide bistabile a 9 Vcc
- Membrana con Filter Sentry

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Protezione solenoide (P/N 464322)
- Solenoide bistabile a 9 Vcc (P/N 458200)
- Regolatore di pressione Accu Sync
- Manopola ID acqua riciclata per ICV101, 151 e 201 (P/N 561205) e 301 (P/N 515005)
- Etichetta ID acqua riciclata per tutte le valvole ICV (P/N 700392) (compresa nei modelli Filter Sentry)

▶=Le descrizioni delle funzionalità avanzate sono riportate alla pagina 80



ICV-101G

Attacchi: 1" (25 mm)
Altezza: 14 cm
Larghezza: 12 cm
Profondità: 10 cm



ICV-151G

Attacchi: 1½" (40 mm)
Altezza: 18 cm
Larghezza: 17 cm
Profondità: 14 cm



ICV-201G

Attacchi: 2" (50 mm)
Altezza: 18 cm
Larghezza: 17 cm
Profondità: 14 cm



ICV-301

Attacchi: 3" (80 mm)
Altezza: 27 cm
Larghezza: 22 cm
Profondità: 19 cm



ICV-R

Diametro di ingresso:
25 mm (1"), 40 mm (1½"),
50 mm (2") e 80 mm (3")
Altezza: 18 cm
Lunghezza: 17 cm
Larghezza: 14 cm

Filter Sentry

