

ICV

Tamanho: **1" (25 mm), 1½" (40 mm)**
2" (50 mm), 3" (80 mm)
 Vazão: **0,06 a 68 m³/h; 0,4 a 1.135 l/min**

CARACTERÍSTICAS

- Aplicação: comercial/municipal
- Tamanhos: 1" (25 mm), 1½" (40 mm), 2" (50 mm) e 3" (80 mm) BSP
- A purga manual externa e interna permite a ativação rápida e fácil "na válvula"
- A construção em nylon com fibra de vidro resulta na mais alta pressão nominal
- Design de vedação de diafragma com duplo assento para um desempenho superior antivazamentos
- O diafragma EPDM e a sede EPDM reforçados com tecido garantem um desempenho superior em todas as condições
- Os solenoides latching CC permitem controladores a bateria da Hunter
- Os parafusos de tampa permitem uma manutenção simples das válvulas
- A capacidade de baixa vazão permite a utilização com os produtos de microirrigação da Hunter
- Solenoide encapsulado de 24 VCA com êmbolo cativo para maior simplicidade das manutenções
- Classificação da temperatura: 66° C
- Período de garantia: 5 anos
- ▶ Controle de vazão
- ▶ Filter Sentry™
- ▶ Identificador de águas residuais
- ▶ Accu Sync® opcional

ESPECIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO

- Vazão
 - ICV-101G: 0,06 a 9 m³/h; 0,4 a 150 l/min
 - ICV-151G: 4 a 34 m³/h; 75 a 568 l/min
 - ICV-201G: 9 a 45 m³/h; 150 a 757 l/min
 - ICV-301: 34 a 68 m³/h; 560 a 1.135 l/min
- Pressão de serviço recomendada: 1,5 a 15,0 bar; 150 a 1.500 kPa

ESPECIFICAÇÕES DE SOLENOIDE

- Solenoide de 24 VCA
 - 350 mA de irupção, 190 mA de manutenção, 60 HZ
 - 370 mA de irupção, 210 mA de manutenção, 50 HZ

OPÇÕES INSTALADAS DE FÁBRICA

- Solenoide latching CC
- Filter Sentry (sistema auto-limpante do filtro interno)

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO

- Cobertura de Solenoide (P/N 464322)
- Solenoide latching CC (P/N 458200)
- Regulador de pressão Accu Sync
- Identificador de águas residuais para ICV101, 151, 201 (P/N 561205) e 301 (P/N 515005)
- Placa de identificação de águas residuais para todas as eletroválvulas ICV (P/N 700392), inclusive para os modelos com filtro autolimpante "Filter Sentry"

▶ = *Descrições detalhadas de funcionalidades avançadas na página 80*



ICV-101G

Diâmetro de entrada:
1" (25 mm)
Altura: 14 cm
Comprimento: 12 cm
Largura: 10 cm



ICV-151G

Diâmetro de entrada:
1½" (40 mm)
Altura: 18 cm
Comprimento: 17 cm
Largura: 14 cm



ICV-201G

Diâmetro de entrada:
2" (50 mm)
Altura: 18 cm
Comprimento: 17 cm
Largura: 14 cm



ICV-301

Diâmetro de entrada:
3" (80 mm)
Altura: 27 cm
Comprimento: 22 cm
Largura: 19 cm



ICV-R

Diâmetro da entrada: 25 mm (1"), 40 mm (1½"), 50 mm (2") e 80 mm (3")
Altura: 18 cm
Comprimento: 17 cm
Largura: 14 cm

Filter Sentry

