

VÁSTAGOS IH

Simplifique el riego localizado con vástagos IH robustos y resistentes al vandalismo.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Diseño duradero de calidad militar y resistente al vandalismo
- Hechos con PVC flexible para una mayor durabilidad
- Las piezas marrones pasan desapercibidas sobre el terreno
- Compatible con cualquier emisor FPT de 1/2"
- Ideal para zonas en pendiente
- Instalación enterrada o en superficie
- Previamente ensamblados con adaptador MPT de 1/2" y el emisor especificado con válvula de retención
- Disponibles como piezas para ensamblaje individual
- La válvula de retención retiene una columna de agua de 3,6 m

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal máximo: 26,5 l/min
- Presión máxima: 4,1 bares, 410 kPa
- Período de garantía: 2 años



Vástagos IH



VÁSTAGOS IH ENSAMBLADOS DE FÁBRICA

Vástago, filtro de malla y emisor



SCREEN-CV

Malla filtrante con válvula de retención de 3,6 m de columna



IH-FIT-3850,

IH-FIT-3850-R

3/8" x conector MPT IH de 1/2" (agua reciclada)



IPS-050-250

PVC flexible para crear cabezales o vástagos personalizados



IH-250

Vástagos IH con emisores - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3

1	Longitud del vástago	2	Emisor de caudal con filtro y válvula de retención	3	Opciones de conexión
IH-06	= vástago de 15 cm	05-CV	= 2 l/h	(en blanco)	= Marrón
IH-12	= vástago de 30 cm	10-CV	= 4 l/h	R	= Agua reciclada (conector morado)
IH-18	= vástago de 45 cm	20-CV	= 8 l/h		
IH-24	= vástago de 60 cm	40-CV	= 15 l/h		
IH-36	= vástago de 90 cm	60-CV	= 23 l/h		

Ejemplo:

IH-12-10-CV= Vástago de manguera de riego de 30 cm con emisor de 4 l/h con conectores marrones

Los vástagos IH con emisores preensamblados se fabrican bajo pedido. Consulte con su distribuidor o con el Servicio de atención al cliente de Hunter para conocer los plazos de entrega.

LOS COMPONENTES DEL VÁSTAGO IH SE VENDEN POR SEPARADO

Modelo	Descripción
SCREEN-CV	Malla filtrante con válvula de retención de 2,7 m de columna
IH-FIT-3850	3/8" x Conector MPT IH de 1/2"
IH-FIT-3850-R	3/8" x Conector MPT IH (agua reciclada) de 1/2"
IH-250	Manguera de riego de 75 m
IPS-050-250	75 m de longitud de IPS de 1/2"