

VÁSTAGOS IH

Simplifique el riego localizado con vástagos IH robustos y resistentes al vandalismo.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Diseño duradero de calidad militar y resistente al vandalismo
- Hechos con PVC flexible para una mayor durabilidad
- Las piezas marrones pasan desapercibidas sobre el terreno
- Compatible con cualquier emisor FPT de 1/2"
- Ideal para zonas en pendiente
- El ensamblaje previo reduce la mano de obra hasta un 50 %
- Instalación enterrada o en superficie
- Disponibles en distintas longitudes para un ensamblaje sencillo
- Previamente ensamblados con adaptador MPT de 1/2" y el emisor especificado con válvula de retención
- Disponibles como piezas para ensamblaje individual
- La válvula de retención retiene una columna de agua de 3,6 m

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal máximo: 26,5 l/min
- Presión máxima: 4,1 bares, 410 kPa
- Período de garantía: 2 años

LOS COMPONENTES DEL VÁSTAGO IH SE VENDEN POR SEPARADO

Modelo	Descripción
SCREEN-CV	Malla filtrante con válvula de retención de 2,7 m de columna
IH-FIT-3850	3/8" x Conector MPT IH de 1/2"
IH-FIT-3850-R	3/8" x Conector MPT IH (agua reciclada) de 1/2"
IH-250	Manguera de riego de 75 m
IPS-050-250	75 m de longitud de IPS de 1/2"

Vástagos IH con emisores - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3

1 Longitud del vástago	2 Caudal con pantalla de válvula de retención	3 Opciones de conexión
IH-06 = vástago de 15 cm	05-CV = 2 l/h	(en blanco) = Marrón R = Agua reciclada (conector morado)
IH-12 = vástago de 30 cm	10-CV = 4 l/h	
IH-18 = vástago de 45 cm	20-CV = 8 l/h	
IH-24 = vástago de 60 cm	40-CV = 15 l/h	
IH-36 = vástago de 90 cm	60-CV = 23 l/h	

Ejemplo:

IH-12-10-CV = vástago de manguera de 30 cm con emisor de 4 l/h y conectores marrones



Vástagos IH



SCREEN-CV

Malla filtrante con válvula de retención de 3,6 m de columna



IH-FIT-3850

3/8" x conector MPT IH de 1/2"



IH-FIT-3850-R

3/8" x conector MPT IH de 1/2" (agua reciclada)



IPS-050-250



IH-250

PVC flexible para crear cabezales o vástagos personalizados