

# MONTANTI IH

Semplificate l'irrigazione goccia a goccia con le prolunghe IH robuste e resistenti agli atti vandalici.

## VANTAGGI PRINCIPALI

- Robuste, per impieghi gravosi e resistenti agli atti vandalici
- Realizzati in PVC flessibile per una maggiore durata
- I componenti di colore marrone si mimetizzano con l'ambiente circostante
- Compatibili con qualsiasi gocciolatore FPT da 1/2"
- Ideali per pendii
- Pre assemblate per ridurre il lavoro fino al 50%
- Installazione in superficie o interrata
- Disponibili in più lunghezze per facilitare il montaggio
- Pre assemblati con adattatore MPT da 16 mm (1/2") e gocciolatori specifici con membrana antidrenaggio
- Disponibili come componenti per realizzare combinazioni su misura
- La valvola antidrenaggio trattiene fino a 3,6 m di colonna

## CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Portata massima: 26,5 l/min
- Pressione massima: 4,1 bar; 410 kPa
- Periodo di garanzia: 2 anni



Montanti IH



SCREEN-CV

Filtro con valvola antidrenaggio da 3,6 m



IH-FIT-3850

Raccordo MPT IH 3/8" x 1/2"



IH-FIT-3850-R

Raccordo MPT IH (per acqua riciclata) 3/8" x 1/2"



IPS-050-250

PVC flessibile per la creazione di piattabande o montanti personalizzati



IH-250

## COMPONENTI DELLE PROLUNGHE IH VENDUTI SEPARATAMENTE

Modello	Descrizione
SCREEN-CV	Filtro con valvola antidrenaggio da 2,7 m
IH-FIT-3850	Raccordo MPT IH 3/8" x 1/2"
IH-FIT-3850-R	Raccordo MPT IH (per acqua riciclata) 3/8" x 1/2"
IH-250	Tubo di irrigazione di 75 m di lunghezza
IPS-050-250	IPS da 16 mm (1/2") e 75 m di lunghezza

## Microtubi IH con gocciolatori - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3

1 Lunghezza alzo	2 Portata con schermo valvola antidrenaggio	3 Opzioni raccordi
IH-06 = prolunga da 15 cm	05-CV = 2 l/h	(vuoto) = marrone
IH-12 = prolunga da 30 cm	10-CV = 4 l/h	R = acqua riciclata (raccordo viola)
IH-18 = prolunga da 45 cm	20-CV = 8 l/h	
IH-24 = prolunga da 60 cm	40-CV = 15 l/h	
IH-36 = prolunga da 90 cm	60-CV = 23 l/h	

### Esempio:

IH-12-10-CV = prolunga per tubo di irrigazione di 30 cm con gocciolatore da 4 l/ora dotato di raccordi marroni