

# WIEŻYCZKI IH

Uprość nawadnianie punktowe, stosując odporne na działania wandalii i wytrzymałe adaptory IH.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Wysokowydajne, wyjątkowo wytrzymałe i odporne na działania wandalii
- Trwałe, wykonane z elastycznego PCW
- Elementy w kolorze brązowym wtapiają się w krajobraz
- Kompatybilne z emiterami FPT 1/2"
- Doskonale sprawdzają się na zboczach
- Instalacja nad lub pod poziomem gleby
- Wstępnie zmontowane z adapterem MPT 1/2" i określonym emiterem z zaworem zwrotnym
- Dostępne jako komponenty do montażu zespołów niestandardowych
- Zawór zwrotny utrzymuje słup wody o wielkości 3,6 m

## DANE UŻYTKOWE

- Przepływ maksymalny: 26,5 l/min
- Ciśnienie maksymalne: 4,1 bara; 410 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata

### Wieżyczki IH z emiterami - SPECYFIKACJA: KOLEJNOŚĆ 1 + 2 + 3

1	Długość wieżyczki	2	Przepływ przez emiter z filtrem zaworu zwrotnego	3	Opcje montażowe
IH-06	= pion 15 cm	05-CV	= 2 l/h	(pusty)	= brązowy
IH-12	= wieżyczka 30 cm	10-CV	= 4 l/h	R	= do wody zrekultywowanej (złączka fioletowa)
IH-18	= wieżyczka 45 cm	20-CV	= 8 l/h		
IH-24	= adapter 60 cm	40-CV	= 15 l/h		
IH-36	= adapter 90 cm	60-CV	= 23 l/h		

#### Przykład:

IH-12-10-CV = wieżyczka 30 cm giętkiego przewodu nawadniającego z emiterem 4 l/godz. z brązowymi złączkami

Zamontowane fabrycznie przewody pionowe IH z emiterami są przygotowywane na zamówienie. Skontaktuj się z dystrybutorem lub działem obsługi klienta firmy Hunter, aby uzyskać informacje na temat terminów realizacji.

### ELEMENTY ADAPTERÓW IH SĄ SPRZEDAWANE OSOBNO

Model	Opis
SCREEN-CV	Sito filtra z zaworem zwrotnym 2,7 m
IH-FIT-3850	Złączka IH MPT 3/8" x 1/2"
IH-FIT-3850-R	Złączka 3/8" x 1/2" IH MPT (do wody zrekultywowanej)
IH-250	Wąż do nawadniania o długości 75 m
IPS-050-250	Długość 1/2" IPS, 75 m



Wieżyczki IH



### WIEŻYCZKI IH ZAMONTOWANE FABRYCZNIE

Wieżyczka, filtr siatkowy i emiter



#### SCREEN-CV

Filtr z wkładem siatkowym, z zaworem zwrotnym 3,6 m



#### IH-FIT-3850,

#### IH-FIT-3850-R

Złączka 3/8" x 1/2" IH MPT (do wody zrekultywowanej)



#### IPS-050-250

Elastyczne PCW umożliwia tworzenie sekcji rur rozgałęźnych lub niestandardowych wieżyczek



#### IH-250