

WIEŻYCZKI IH

Uprość nawadnianie punktowe, stosując odporne na działania wandal i wytrzymałe adaptory IH.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Wysokowydajne, wyjątkowo wytrzymałe i odporne na działania wandal
- Trwałe, wykonane z elastycznego PCW
- Elementy w kolorze brązowym wtapiają się w krajobraz
- Kompatybilne z emiterami FPT 1/2"
- Doskonale sprawdzają się na zboczach
- Wstępnie zmontowane, ograniczają prace w terenie o 50%
- Instalacja nad lub pod poziomem gleby
- Dostępne w różnych długościach, w celu ułatwienia montażu
- Wstępnie zmontowane z adapterem MPT 1/2" i określonym emiterem z zaworem zwrotnym
- Dostępne jako komponenty do montażu zespołów niestandardowych
- Zawór zwrotny utrzymuje słup wody o wielkości 3,6 m

DANE UŻYTKOWE

- Przepływ maksymalny: 26,5 l/min
- Ciśnienie maksymalne: 4,1 bara; 410 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata



Wieżyczki IH



SCREEN-CV

Filtr z wkładem siatkowym, z zaworem zwrotnym 3,6 m



IH-FIT-3850

Złączka IH MPT 3/8" x 1/2"



IH-FIT-3850-R

Złączka 3/8" x 1/2" IH MPT (do wody zrekultywowanej)

ELEMENTY ADAPTERÓW IH SĄ SPRZEDAWANE OSOBNO

Model	Opis
SCREEN-CV	Sito filtra z zaworem zwrotnym 2,7 m
IH-FIT-3850	Złączka IH MPT 3/8" x 1/2"
IH-FIT-3850-R	Złączka 3/8" x 1/2" IH MPT (do wody zrekultywowanej)
IH-250	Wąż do nawadniania o długości 75 m
IPS-050-250	Długość 1/2" IPS, 75 m

Wieżyczki IH z emiterami - SPECYFIKACJA: KOLEJNOŚĆ 1 + 2 + 3

1	Długość wieżyczki	2	Przepływ z filtrem zaworu zwrotnego	3	Opcje montażowe
IH-06	= pion 15 cm	05-CV	= 2 l/h	(pusty)	= brązowy
IH-12	= wieżyczka 30 cm	10-CV	= 4 l/h	R	= do wody zrekultywowanej (złączka fioletowa)
IH-18	= wieżyczka 45 cm	20-CV	= 8 l/h		
IH-24	= adapter 60 cm	40-CV	= 15 l/h		
IH-36	= adapter 90 cm	60-CV	= 23 l/h		

Przykład:

IH-12-10-CV = wieżyczka 30 cm węża nawadniającego z emiterem 4 l/h z brązowymi złączkami



IPS-050-250



IH-250

Elastyczne PCW umożliwia tworzenie sekcji rur rozgałęznych lub niestandardowych wieżyczek