

VÝSUVNÍKY IH

Jednoduché bodové zavlažovanie s pevnými výsuvníkmi IH odolnými voči vandalom.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Pevná konštrukcia vojenskej triedy, odolná voči vandalom
- Vyrobené z flexibilného PVC na zvýšenie odolnosti
- Hnedé komponenty zapadnú do krajiny
- Kompatibilné s akýmikoľvek 1/2" FPT emitormi
- Ideálne riešenie pre svahy
- Predbežná montáž redukuje potrebu práce až o 50 %
- Inštalácia pod zem alebo na úroveň zeme
- Dostupné vo viacerých dĺžkach pre jednoduchšiu montáž
- Predbežne zmontované s 1/2" MPT adaptérom a určeným emitorom so spätným ventilom
- Dostupné ako komponenty pre vlastné zostavy
- Spätný ventil zvládne prevýšenie až 3,6 m

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Maximálny prietok: 26,5 l/min
- Maximálny tlak: 4,1 bar; 410 kPa
- Záručná doba: 2 roky



VÝSUVNÍKY IH



SCREEN-CV

Filtračné sitko s 3,6 m spätným ventilom



IH-FIT-3850

3/8" x 1/2" MPT IH tvarovka



IH-FIT-3850-R

3/8" x 1/2" MPT IH tvarovka (úžitková voda)

KOMPONENTY VÝSUVNÍKA IH SA PREDÁVAJÚ SAMOSTATNE

Model	Popis
SCREEN-CV	Filtračné sitko s 2,7 m spätným ventilom
IH-FIT-3850	3/8" x 1/2" MPT IH tvarovka
IH-FIT-3850-R	3/8" x 1/2" MPT IH tvarovka (úžitková voda)
IH-250	Dĺžka zavlažovacej hadice 75 m
IPS-050-250	75 m dĺžka 1/2" IPS

Výsuvníky IH s emitormi - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3

1	Dĺžka výsuvníka	2	Prietok pri spätnom ventilu so sitkom	3	Možnosti tvaroviek
IH-06	= 15 cm výsuvník	05-CV	= 2 l/h	(prázdne)	= Hnedá
IH-12	= 30 cm výsuvník	10-CV	= 4 l/h	R	= Úžitková voda (fialová tvarovka)
IH-18	= 45 cm výsuvník	20-CV	= 8 l/h		
IH-24	= 60 cm výsuvník	40-CV	= 15 l/h		
IH-36	= 90 cm výsuvník	60-CV	= 23 l/h		

Príklad:

IH-12-10-CV = 30 cm výsuvník na zavlažovaciu hadicu s emitorom 4 l/h a hnedými tvarovkami



IPS-050-250



IH-250

Flexibilné PVC na vytváranie zberačov alebo vlastných výsuvníkov