

# VÁSTAGOS IH

Caudal: **1,9, 3,8, 7,6, 15,1, 22,7 l/h**  
 Riego en superficie: **Riego punto a punto**

## CARACTERÍSTICAS

- Diseño duradero de calidad militar y resistente al vandalismo
- Diseño duradero de calidad profesional y resistente al vandalismo
- Hechos con PVC flexible para una mayor durabilidad
- Las piezas marrones pasan desapercibidas sobre el terreno
- Compatible con cualquier emisor FPT de 1/2"
- Ideal para zonas en pendiente
- El ensamblaje previo reduce la mano de obra hasta un 50%
- Instalación subterránea o en superficie
- Disponibles en distintas longitudes para un ensamblaje sencillo
- Previamente ensamblados con adaptador MPT de 1/2" y el emisor especificado con válvula de retención
- Disponibles como piezas para ensamblaje individual
- La válvula de retención retiene hasta 3,6 m del cabezal
- Período de garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal máximo: 26,5 l/min
- Presión máxima: 4,1 bares; 410 kPa

VÁSTAGO IH DE PVC FLEXIBLE	
Modelo	Descripción
IH-RISER-06	Vástago de PVC flexible de 15 cm
IH-RISER-12	Vástago de PVC flexible de 30 cm
IH-RISER-18	Vástago de PVC flexible de 45 cm
IH-RISER-24	Vástago de PVC flexible de 61 cm
IH-RISER-36	Vástago de PVC flexible de 91 cm
IH-RISER-12-R	Vástago de PVC flexible de 30 cm (morado, de agua reciclada)
IH-RISER-24-R	Vástago de PVC flexible de 61 cm (morado, de agua reciclada)
IH-RISER-36-R	Vástago de PVC flexible de 91 cm (morado, de agua reciclada)
SCREEN-CV	Pantalla con válvula de retención de 2,7 m
IH-FIT-3850	Conector MPT IH de 3/8" x 1/2"
IH-FIT-3850-R	Conector MPT IH de 3/8" x 1/2" (morado, de agua reciclada)
IH-250	Manguera de 76 m
IPS-050-250	76 m de IPS de 1/2"



Vástagos IH



SCREEN-CV

Pantalla de filtro con válvula de retención de 2,7 m.



IH-FIT-3850

Conector MPT IH de 3/8" x 1/2"



IH-FIT-3850-NP

Conector MPT IH de 3/8" x 1/2" (morado, de agua reciclada)



IPS-050-250



IH-250

PVC flexible para crear cabezales o vástagos personalizados

RIEGO LOCALIZADO

### Vástagos IH con emisores – CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3

1	Longitud del vástago	2	Caudal con pantalla de válvula de retención	3	Opciones de conexión
IH-06	= vástago de 15 cm	05-CV	= 2 l/h	(en blanco)	= Marrón
IH-12	= vástago de 30 cm	10-CV	= 4 l/h	R	= morado, de agua reciclada
IH-18	= vástago de 45 cm	20-CV	= 8 l/h		
IH-24	= vástago de 61 cm	40-CV	= 15 l/h		
IH-36	= vástago de 91 cm	60-CV	= 23 l/h		

Ejemplo:

IH-12-10-CV = vástago de manguera de 30 cm con emisor de 4 l/h y conectores marrones