

PISTONS IH

Débit : **1,9, 3,8, 7,6, 15,1, 22,7 l/h**
Arrosage de surface: **Arrosage point à point**

CARACTÉRISTIQUES

- Conception de qualité professionnelle très robuste, résistante au vandalisme
- Composés de PVC flexible pour une meilleure résistance
- Les composants marron se fondent dans l'espace vert
- Acceptent tout type d'émetteur à filetage femelle 1/2"
- Idéaux pour les pentes
- Le pré-assemblage réduit la main d'œuvre jusqu'à 50 %
- Installation en surface ou souterraine
- Disponibles en sections de 30 et 61 cm pré-assemblées avec deux adaptateurs à filetage mâle 1/2"
- Disponibles en sections de 30 cm pré-assemblées avec des adaptateurs à filetage mâle 1/2" et l'émetteur spécifié avec clapet
- Disponibles en tant que composants uniquement pour les assembler soi-même
- Des clapets retiennent jusqu'à 3,6 m
- Période de garantie : 2 ans

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Débit maximal : 26,5 l/min
- Pression maximale : 4,1 bar ; 410 kPa

PISTON IH EN PVC FLEXIBLE

Modèle	Description
IH-RISER-06	Piston en PVC flexible 15 cm
IH-RISER-12	Piston en PVC flexible 30 cm
IH-RISER-18	Piston en PVC flexible 45 cm
IH-RISER-24	Piston en PVC flexible 61 cm
IH-RISER-36	Piston en PVC flexible 91 cm
IH-RISER-12-R	Piston en PVC flexible 30 cm (violet pour les eaux usées)
IH-RISER-24-R	Piston en PVC flexible 61 cm (violet pour les eaux usées)
IH-RISER-36-R	Piston en PVC flexible 91 cm (violet pour les eaux usées)
SCREEN-CV	Filtre avec clapet 2,7 m
IH-FIT-3850	Raccord IH à filetage mâle 3/8" x 1/2"
IH-FIT-3850-R	Raccord IH à filetage mâle 3/8" x 1/2" (violet pour les eaux usées)
IH-250	Tuyau d'arrosage de 76 m de long
IPS-050-250	IPS 1/2" de 76 m de long

Pistons IH avec émetteurs - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES : COMMANDEZ 1 + 2 + 3

1	Longueur du piston	2	Débit avec filtre de clapet anti-vidange	3	Options de raccord
IH-06	= Piston 15 cm	05-CV	= 2 l/h	(vide)	= Marron
IH-12	= Piston 30 cm	10-CV	= 4 l/h	R	= Eaux usées (raccord violet)
IH-18	= Piston 45 cm	20-CV	= 8 l/h		
IH-24	= Piston 61 cm	40-CV	= 15 l/h		
IH-36	= Piston 91 cm	60-CV	= 23 l/h		

Exemple:

IH-12-10-CV = Piston à tuyau d'arrosage de 30 cm équipé d'un émetteur 4 l/h avec raccords marron



PISTONS IH



SCREEN-CV

Filtre avec clapet 2,7 m



IH-FIT-3850

Raccord IH à filetage mâle 3/8" x 1/2"



IH-FIT-3850-R

Raccord IH à filetage mâle 3/8" x 1/2" (violet pour les eaux usées)



IPS-050-250



IH-250

PVC flexible afin de créer des collecteurs ou des pistons personnalisés

MICRO-ARROSAGE