

MICROTUBI IH

Portata: **1,9, 3,8, 7,6, 15,1, 22,7 l/ora**
Irrigazione in superficie: **irrigazione goccia a goccia**

CARATTERISTICHE

- Microtubi di fascia commerciale per carichi pesanti con una struttura progettata appositamente per resistere agli atti vandalici
- Realizzati in PVC flessibile per una maggiore durata
- I componenti di colore marrone si mimetizzano con l'ambiente circostante
- Compatibili con qualsiasi gocciolatore FPT da 1/2"
- Ideali per pendii
- La struttura si presenta già montata, riducendo la manodopera fino al 50%
- Installazione sotto o sopra il suolo
- Disponibili con lunghezze di taglio da 30 e 61 cm già montati con adattatori MPT da 1/2"
- Disponibili con lunghezze da 30 cm già montati con adattatore MPT da 1/2" e gocciolatori specifici con valvola antidrenaggio
- Disponibili come componenti solo per il montaggio manuale
- La valvola antidrenaggio trattiene fino a 2,7 m di testa
- Periodo di garanzia: 2 anni

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO

- Portata massima: 26,5 l/min
- Pressione massima: 4,1 bar; 410 kPa

PVC FLESSIBILE MICROTUBI IH

Modello	Descrizione
IH-RISER-06	Micotubo in PVC flessibile da 15 cm
IH-RISER-12	Micotubo in PVC flessibile da 30 cm
IH-RISER-18	Micotubo in PVC flessibile da 45 cm
IH-RISER-24	Micotubo in PVC flessibile da 61 cm
IH-RISER-36	Micotubo in PVC flessibile da 91 cm
IH-RISER-12-R	Micotubo in PVC flessibile da 30 cm (viola per acqua riciclata)
IH-RISER-24-R	Micotubo in PVC flessibile da 61 cm (viola per acqua riciclata)
IH-RISER-36-R	Micotubo in PVC flessibile da 91 cm (viola per acqua riciclata)
SCREEN-CV	Schermo con valvola antidrenaggio da 2,7 m
IH-FIT-3850	Raccordo MPT IH 3/8" x 1/2"
IH-FIT-3850-R	Raccordo MPT IH 3/8" x 1/2" (viola per acqua riciclata)
IH-250	Tubo di irrigazione di 76 m di lunghezza
IPS-050-250	IPS da 1/2" di 76 m di lunghezza

Montanti IH con gocciolatori - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3

1	Lunghezza alzo	2	Portata con schermo valvola antidrenaggio	3	Opzioni raccordi
IH-06	= alzo di 15 cm	05-CV	= 2 l/ora	(vuoto)	= Marrone
IH-12	= alzo di 30 cm	10-CV	= 4 l/ora	R	= Acqua riciclata (raccordo viola)
IH-18	= alzo di 45 cm	20-CV	= 8 l/ora		
IH-24	= alzo di 61 cm	40-CV	= 15 l/ora		
IH-36	= alzo di 91 cm	60-CV	= 23 l/ora		

Esempio:

IH-12-10-CV = Alzo per tubo di irrigazione di 30 cm con gocciolatore da 4 l/ora dotato di raccordi marroni



Microtubi IH



SCREEN-CV

Schermo filtro con valvola antidrenaggio da 2,7 m.



IH-FIT-3850

Raccordo MPT IH 3/8" x 1/2"



IH-FIT-3850-R

Raccordo MPT IH 3/8" x 1/2" (viola per acqua riciclata)



IPS-050-250



IH-250

PVC flessibile per la creazione di archi o montanti personalizzati

MICRO