

TUBOS DE SUBIDA FLEXÍVEIS

Vazão: **1,9; 3,8; 7,6; 15,1; 22,7 l/h**
 Irrigação de superfície: **irrigação ponto-a-ponto**

CARACTERÍSTICAS

- Design resistente, de qualidade militar, resistente ao vandalismo
- Feito de PVC flexível para fins de durabilidade
- Componentes marrons mesclam com a paisagem
- Aceita qualquer emissor NPT de 1/2"
- Ideal para taludes
- A pré-montagem reduz a mão de obra em até 50%
- Instalação sob o solo ou na superfície
- Disponível em vários comprimentos para fácil montagem
- Pré-montado com adaptador rosca macho de 1/2" e emissor especificado com válvula anti-dreno
- Disponível como componentes para montagens personalizadas
- Válvula anti-dreno detém até 3,6 m
- Período de garantia: 2 anos

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Vazão máxima: 26,5 l/min
- Pressão máxima: 4,1 bar; 410 kPa

TUBO DE SUBIDA FLEXÍVEL PVC	
Modelo	Descrição
IH-RISER-06	Tubo de subida de PVC flexível de 15 cm
IH-RISER-12	Tubo de subida de PVC flexível de 30 cm
IH-RISER-18	Tubo de subida de PVC flexível de 45 cm
IH-RISER-24	Tubo de subida de PVC flexível de 61 cm
IH-RISER-36	Tubo de subida de PVC flexível de 91 cm
IH-RISER-12-R	Tubo de subida de PVC flexível de 30 cm (roxo residual)
IH-RISER-24-R	Tubo de subida de PVC flexível de 61 cm (roxo residual)
IH-RISER-36-R	Tubo de subida de PVC flexível de 91 cm (roxo residual)
SCREEN-CV	Filtro com válvula anti-dreno de 2,7 mm
IH-FIT-3850	Conector IH macho de 3/8" x 1/2"
IH-FIT-3850-R	Conector IH macho de 3/8" x 1/2" (roxo residual)
IH-250	Mangueira de irrigação de 76 m
IPS-050-250	IPS de 76 m de 1/2"

Tubo de Subida Flexível com Emissores - ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE: ORDEM 1 + 2 + 3		
1	2	3
Altura do Tubo	Vazão com Filtro Anti-dreno	Opções de Encaixe
IH-06 = 15 cm	05-CV = 2 l/hr	(em branco) = marrom R = residuais (encaixe roxo)
IH-12 = 30 cm	10-CV = 4 l/hr	
IH-18 = 45 cm	20-CV = 8 l/hr	
IH-24 = 61 cm	40-CV = 15 l/hr	
IH-36 = 91 cm	60-CV = 23 l/hr	

Exemplo:

IH-12-10-CV = tubo de 30 cm com emissor com vazão de 4 l/hr com conectores marrom



IH RISERS



SCREEN-CV

Filtro com válvula anti-dreno de 2,7 mm



IH-FIT-3850

Conector IH macho de 3/8" x 1/2"



IH-FIT-3850-R

Conector IH macho de 3/8" x 1/2" (roxo residual)



IPS-050-250



IH-250

PVC flexível para criar tubos personalizados

MICROIRRIGAÇÃO