

# IH YÜKSELTİCİLER

Akış: **1,9, 3,8, 7,6, 15,1 ve 22,7 l/sa**  
Yüzey Sulama: **Noktadan Noktaya Sulama**

## ÖZELLİKLER

- Dayanıklı, askeri-seviye, vandalizme karşı dayanıklı
- Dayanıklılık için esnek PVC'den yapılmıştır
- Kahverengi bileşenler peyzajla uyumludur
- Her türlü ½" FPT emitör ile birlikte kullanılabilir
- Eğimli alanlar için idealdir
- Fabrika montajı, işçiliği %50'ye kadar azaltır
- Yüzey üstü veya yüzey altı kurulum
- Kolay birleştirme için birçok uzunlukta mevcuttur
- ½" MPT adaptör ve çekvalfi belirli emitör ile önceden montajlı
- Alışılmış birleştirmeler için parça olarak da mevcuttur
- Çekvalf başlığın 3,6 m gerisinde tutar
- Garanti süresi: 2 yıl

## ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Maksimum Debi: 26,5 l/dk
- Maksimum Basınç: 4,1 bar (410 kPa)

IH YÜKSELTİCİ ESNEK PVC	
Model	Açıklama
IH-RISER-06	15 cm esnek PVC yükseltici
IH-RISER-12	30 cm esnek PVC yükseltici
IH-RISER-18	45 cm esnek PVC yükseltici
IH-RISER-24	61 cm esnek PVC yükseltici
IH-RISER-36	91 cm esnek PVC yükseltici
IH-RISER-12-R	30 cm esnek PVC yükseltici (arıtılmış mor)
IH-RISER-24-R	61 cm esnek PVC yükseltici (arıtılmış mor)
IH-RISER-36-R	91 cm esnek PVC yükseltici (arıtılmış mor)
SCREEN-CV	2,7 m çekvalfli filtre
IH-FIT-3850	¾" x ½" MPT IH bağlantı parçası
IH-FIT-3850-R	¾" x ½" MPT IH bağlantı parçası (arıtılmış mor)
IH-250	76 m uzunlukta sulama hortumu
IPS-050-250	76 m uzunlukta ½" IPS

Emitör ile IH Yükselticiler - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3			
1	Yükseltici Uzunluğu	2 Çekvalf Ekranı ile Debi	3 Fitting Opsiyonları
IH-06	= 15 cm yükseltici	05-CV = 2 l/hr	(boş) = Kahverengi R = Arıtılmış (mor fitting)
IH-12	= 30 cm yükseltici	10-CV = 4 l/hr	
IH-18	= 45 cm yükseltici	20-CV = 8 l/hr	
IH-24	= 61 cm yükseltici	40-CV = 15 l/hr	
IH-36	= 91 cm yükseltici	60-CV = 23 l/hr	

Örnek:

IH-12-10-CV = Kahverengi fittingli 4l/sa emitörlü 30 cm sulama hortumu yükselticisi



IH Yükselticiler

SCREEN-CV  
2,7 m çekvalfli filtre



IH-FIT-3850  
¾" x ½" MPT IH Bağlantı Parçası



IH-FIT-3850-R  
¾" x ½" MPT IH Bağlantı Parçası (arıtılmış mor)



IPS-050-250



IH-250

Başlık ve yükseltici yaratmak için PVC olarak da mevcuttur

MİKRO/DAMLA  
SULAMA