

وصلات LOC

تتوافق وصلات LOC مع أي أنابيب وخطوط ري بقطر اسمي 1/2 بوصة لتركيبات سريعة وإصلاحات سهلة.

الميزات الأساسية


- مادة البولي بروبيلين مملوءة بالزجاج لمزيد من المتانة
- توفر طريقة التوصيل بقلب ملولب اتصالاً آمناً مع السماح بمرونة إجراء الصيانة وإدخال تغييرات على النظام

مواصفات المنتج

- استخدم مع PLD أو HDL أو خطوط الري 16-18 مم الأخرى
- قم بالتركيب باستخدام حلقة تثبيت PLD-IAC/PLD-IAE وألصقة مثقبة حفر على شكل مجرفة 17.5 مم

مواصفات التشغيل

- نطاق ضغط التشغيل: يصل إلى 10 بار؛ 1,000 كيلوباسكال
- فترة الضمان: سنتان



PLD-LOC ELB
كوع قفل

PLD-LOC CAP
غطاء طرفي LOC x

PLD-LOC 050
سن أنثوي ذكر بقطر 1/2 بوصة x LOC

PLD-LOC 075
سن أنثوي ذكر بقطر 3/4 بوصة x LOC



PLD-LOC TEE
موصل قفل على شكل حرف تي



PLD-LOC FHS
محور خرطوم أنثى بقطر 3/4 بوصة x LOC



PLD-LOC CPL
وصلة قفل سريعة التوصيل

وصلات بارب 17 مم

تُمسك مادة الأسيتال خراطيم الفينيل والبولي إيثيلين كخيار مثالي منخفض التكلفة عند تركيب خط الري.

الميزات الأساسية

- توفر مادة أسيتال توصيلاً آمناً
- تزيل وصلة بارب المزدوجة الحاجة إلى المتبئات

مواصفات المنتج

- استخدم مع PLD أو خطوط الري 17 مم الأخرى
- قم بالتركيب باستخدام حلقة تثبيت PLD-IAC/PLD-IAE وريشة مثقبة حفر 17.5 مم

مواصفات التشغيل

- نطاق ضغط التشغيل: يصل إلى 7 بار؛ 700 كيلوباسكال
- فترة الضمان: 1 سنة



PLD-CPL
وصلة توصيل سريعة بارب 17 مم

PLD-075
MPT بقطر 3/4 بوصة x بارب 17 مم

PLD-ELB
كوع بارب 17 مم

PLD-050
MPT بقطر 1/2 بوصة x بارب بقطر 17 مم



PLD-TEE
موصل حرف تي بارب 17 مم



PLD-BV
محبس غلق بارب 17 مم



PLD-075-TB-TEE
موصل حرف تي بارب 17 مم x سن 3/4 بوصة



PLD-CAP
بارب 17 مم x MPT بقطر 1/2 بوصة مع غطاء



PLD-CRS
موصل بارب رباعي 17 مم



PLD-IAE
(باستخدام حلقة تثبيت) قم بتركيب المحول x كوع 17 مم



PLD-IAC
(باستخدام حلقة تثبيت) قم بتركيب المحول x وصلة توصيل 17 مم



PLD-050-TB-TEE
FPT بقطر 1/2 بوصة x وصلة حرف تي بارب 17 مم



PLD-075-TB-ELB
FPT بقطر 3/4 بوصة x كوع بمسكة شوكية 17 مم