

RACCORDI LOC

I raccordi LOC sono compatibili con qualsiasi tubo e ala gocciolante da 1/2" (13mm) per installazioni più rapide e riparazioni più semplici.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Polipropilene rinforzato con fibra di vetro per una maggiore durata
- il sistema di connessione con filetto offre una connessione sicura mantenendo flessibilità per la manutenzione e le modifiche dell'impianto

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Utilizzare con PLD, HDL o altra ala gocciolante da 16-18 mm
- Installare con guarnizione PLD-IAC/PLD-IAE e una punta per trapano da 17,5 mm

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di funzionamento: fino a 10 bar; 1000 kPa
- Periodo di garanzia: 2 anni



PLD-LOC 075
Filettatura per tubo maschio da 3/4" x PLD-LOC



PLD-LOC 050
Filettatura per tubo maschio da 1/2" x PLD-LOC



PLD-LOC CAP
Tappo terminale x PLD-LOC



PLD-LOC ELB
Gomito di bloccaggio



PLD-LOC CPL
Innesto di bloccaggio



PLD-LOC FHS
Snodo per tubo femmina da 3/4" x PLD-LOC



PLD-LOC TEE
T di bloccaggio

RACCORDI A INNESTO DA 17 MM

La struttura in acetalico trattiene i tubi in vinile e polietilene fornendo una scelta economica ideale per l'installazione dell'ala gocciolante.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Il materiale acetalico garantisce una connessione sicura
- Il doppio innesto elimina la necessità di fascette

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Utilizzare con HDL o altra ala gocciolante da 17 mm
- Installare con guarnizione PLD-IAC/PLD-IAE e una punta per trapano da 17,5 mm

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di funzionamento: fino a 7 bar; 700 kPa
- Periodo di garanzia: 1 anno



PLD-050
MPT da 13 mm (1/2") x innesto da 17 mm



PLD-ELB
Inserito a gomito da 17 mm



PLD-075
MPT da 19 mm (3/4") x innesto da 17 mm



PLD-CPL
Manicotto port-tagomma da 17 mm



PLD-CAP
Innesto da 17 mm x MPT da 13 mm (1/2")



PLD-075-TB-TEE
Innesto a T da 17 mm x filettatura da 19 mm (3/4")



PLD-BV
Valvola di arresto con innesto da 17 mm



PLD-TEE
Innesto da 17 mm



PLD-075-TB-ELB
FPT da 19 mm (3/4") x inserto a gomito da 17 mm



PLD-050-TB-TEE
FPT da 13 mm (1/2") x innesto a T da 17 mm



PLD-IAC
(con guarnizioni)
Inserire adattatore x l'accoppiatore da 17 mm



PLD-IAE
(con guarnizioni)
Inserire adattatore x gomito da 17 mm



PLD-CRS
Innesto a croce da 17 mm