

# ZŁĄCZKI LOC

Złączki LOC są kompatybilne z dowolnymi nominalnymi przewodami 1/2" i liniami kroplującymi, co umożliwia szybszy montaż i łatwiejszą naprawę.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym zapewnia dodatkową trwałość
- Stosowanie środka do zabezpieczania gwintów to metoda gwarantująca pewne połączenie, umożliwiającą jednocześnie prowadzenie prac serwisowych i zmian systemowych

## DANE TECHNICZNE PRODUKTU

- Stosować z PLD, HDL lub inną linią kroplującą 16-18 mm
- Montować z gumowym pierścieniem PLD-IAC/PLD-IAE za pomocą wiertła łopatkowego 17,5 mm

## DANE UŻYTKOWE

- Zakres ciśnienia roboczego: do 10 barów; 1000 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata



**PLD-LOC 075**  
Gwint rurowy zewnętrzny 3/4" x Loc



**PLD-LOC 050**  
Gwint rurowy zewnętrzny 1/2" x Loc



**PLD-LOC CAP**  
Nakładka x Loc



**PLD-LOC ELB**  
Kolanko blokujące



**PLD-LOC CPL**  
Złączka blokująca



**PLD-LOC FHS**  
Wewnętrzne złącze obrotowe węża 3/4" x Loc



**PLD-LOC TEE**  
Trójnik blokujący

# ZŁĄCZKI WCISKANE 17 MM

Konstrukcja z acetalu doskonale mocuje rury PCV i PE. To idealne i tanie rozwiązanie przy montażu linii kroplujących.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Acetal to materiał zapewniający pewne połączenie
- Podwójne karby eliminują potrzebę stosowania zacisków

## DANE TECHNICZNE PRODUKTU

- Stosować z HDL lub inną linią kroplującą 17 mm
- Montować z pierścieniami uszczelniającymi PLD-IAC/PLD-IAE za pomocą wiertła piórkowego 17,5 mm

## DANE UŻYTKOWE

- Zakres ciśnienia roboczego: do 7 barów; 700 kPa
- Okres gwarancyjny: 1 rok



**PLD-050**  
1/2" MPT x 17 mm karbowana



**PLD-ELB**  
kolano 17 mm



**PLD-075**  
3/4" MPT x 17 mm karbowana



**PLD-CPL**  
17 mm złączka karbowana



**PLD-CAP**  
karbowany 17 mm x 1/2" MPT z nakładką



**PLD-075-TB-TEE**  
Trójnik wciskany 17 mm x gwint 3/4"



**PLD-BV**  
karbowany zawór odcinający 17 mm



**PLD-TEE**  
trójnik 17mm



**PLD-075-TB-ELB**  
3/4" FPT x 17 mm kolanko karbowane



**PLD-050-TB-TEE**  
1/2" FPT x 17 mm trójnik karbowany



**PLD-IAC**  
(Z Pierścieniem Uszczelniającym)  
Wstaw adapter x złączkę 17 mm



**PLD-IAE**  
(Z Pierścieniem Uszczelniającym)  
Wstaw adapter x kolanko 17 mm



**PLD-CRS**  
17 mm czwórnik karbowany