

# ФИТИНГИ LOC

Фитинги LOC совместимы со всеми трубами и капельными лентами диаметром 1/2", что ускоряет процесс монтажа и упрощает ремонт.

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стеклонаполненный полипропилен способствует повышению надежности изделий
- Резьбовое соединение обеспечивает высокую прочность в сочетании с гибкостью, достаточной для технического обслуживания и дальнейшей модификации системы

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Используется с лентой PLD, HDL или другой капельной лентой диаметром 16–18 мм
- При монтаже необходимо применять уплотнительные прокладки PLD-IAC/PLD-IAE и перовое сверло диаметром 17,5 мм

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее давление: до 10 бар; 1000 кПа
- Гарантийный период: 2 года



**PLD-LOC 075**  
3/4" с наружной резьбой х фиксация



**PLD-LOC 050**  
1/2" с наружной резьбой х фиксация



**PLD-LOC CAP**  
Концевая заглушка х фиксация



**PLD-LOC ELB**  
Фиксирующееся колено



**PLD-LOC CPL**  
Фиксирующаяся муфта



**PLD-LOC FHS**  
3/4" соединение для шланга с внутренней резьбой х фиксация



**PLD-LOC TEE**  
Фиксирующий тройник

# ТРУБНЫЕ ВСТАВКИ 17 ММ

Конструкция из материала на основе полиацеталей, предназначенная для фиксации виниловых и полиэтиленовых трубок, представляет собой идеальное недорогое решение для монтажа капельной ленты.

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал на основе полиацеталей гарантирует высокую надежность соединений
- Двойные зубцы исключают необходимость использования хомутов

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Используется с лентой HDL или другой капельной лентой диаметром 17 мм
- При монтаже необходимо применять уплотнительные прокладки PLD-IAC/PLD-IAE и перовое сверло диаметром 17,5 мм

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее давление: до 7 бар; 700 кПа
- Гарантийный период: 1 год



**PLD-050**  
1/2" MPT х трубная вставка 17 мм



**PLD-ELB**  
Колено с трубной вставкой 17 мм



**PLD-075**  
3/4" MPT х трубная вставка 17 мм



**PLD-CPL**  
Муфта с трубной вставкой 17 мм



**PLD-CAP**  
Трубная вставка 17 мм х 1/2" MPT с крышкой



**PLD-075-TB-TEE**  
Тройник с трубной вставкой 17 мм х резьба 3/4"



**PLD-BV**  
Запорный клапан с трубной вставкой 17 мм



**PLD-TEE**  
Тройник с трубной вставкой 17 мм



**PLD-075-TB-ELB**  
3/4" FPT х колено с трубной вставкой 17 мм



**PLD-050-TB-TEE**  
1/2" FPT х тройник с трубной вставкой 17 мм



**PLD-IAC**  
(с прокладкой)  
Вставной адаптер х муфта 17 мм



**PLD-IAE**  
(с прокладкой)  
Вставной адаптер х колено 17 мм



**PLD-CRS**  
Крестовина с трубной вставкой 17 мм