

MLD

استخدم حل الري بالتنقيط 6 مم هذا في المساحات الضيقة والمزارع المرتفعة.

الميزات الأساسية

- المرونة الفائقة تجعل MLD اختيارًا ممتازًا للمساحات الصغيرة والحاويات المرفوعة
- ري بشكل مناسب دون تأثير على المسطح الأخضر

مواصفات المنتج

- الألوان: بولي إيثيلين أسود أو بني
- التباعد بين وحدات التنقيط: 15 سم أو 30 سم
- أحجام اللفات: 30 م أو 75 م
- 6.4 مم × 4.5 مم (أقطار خارجية/داخلية)
- استخدم مع وصلات بارب 6 مم

مواصفات التشغيل

- نطاق الضغط: 0.7 إلى 2.8 بار؛ 70 إلى 280 كيلوباسكال
- الحد الأدنى للترشيح: 150 خيط شبكة؛ 120 ميكرون
- أطوال التشغيل القصوى: 15 سم = 4.6 م؛ 30 سم = 9.2 م
- فترة الضمان: سنتان



MLD

MLD في وضع التركيب



MLD - منشئ المواصفات: اطلب 1 + 2 + 3 + 4

1 الموديل	2 التباعد	3 الطول	4 الخيارات
MLD-05	06 = 15 سم	100 = 30 م	BL = أسود
	12 = 30 سم	250 = 75 م	(فارغ) = بني

مثال: MLD-05 - 12 - 250 = خطري بالتنقيط صغير بمعدل تدفق 1.9 لتر/ساعة في لفة بطول 76 م، لون بني

جدول معدلات التدفق لوحدة MLD

