

MLD

LÍNEA DE GOTEO PARA ZONAS PEQUEÑAS

Caudal: **1,5-3,2 l/h**

Riego en superficie: **Distancias cortas y plantas en macetas**

Conectores: **Todos los conectores dentados de ¼"**

CARACTERÍSTICAS

- Perfecto para distancias cortas y plantas en macetas
- Rollos de 30,5 y 76,2 m
- Espaciado entre emisores de 15 o 30 cm
- Los rollos de 76 m se desenrollan desde el interior para una utilización sencilla
- Disponible en marrón o en negro
- Se utiliza junto con conectores dentados de 6 mm
- Período de garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Diámetro exterior de 6,4 mm x diámetro interior de 4,5 mm
- Presión de funcionamiento: de 0,7 a 2,8 bar; de 70 a 280 kPa
- Materiales: LLDPE
- Radio mínimo de doblado: 30 cm
- Filtración mínima: malla 150; 100 micras

► = Gráfica de caudal disponible en la página 208



MLD

MLD Instalado



MLD - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4

1	Modelo	2	Espaciado	3	Longitud	4	Opciones
	MLD-05		06 = 15 cm 12 = 30 cm		100 = 30 m 250 = 76 m		BL = Negro (en blanco) = Marrón

Ejemplo:

MLD-05 - 12 - 250 = línea de goteo pequeña de 1,9 l/h con espaciado de 30 cm en un rollo de 76 m

LONGITUD MÁXIMA

Presión (bar)	Espaciado entre emisores (cm)	Presión	
		(kPa)	(cm)
1,7	170	4,6 m	9,2 m
2,8	280	4,6 m	9,2 m

Notas

Longitudes calculadas para el mantenimiento de un caudal constante.

CONECTORES

Conectores dentados de 6 mm:

Se utilizan conectores dentados de 4,6 mm con MLD o cualquier tubería de vinilo o polietileno de ¼", materiales estabilizados por UV y con conexiones de espiga única duraderas.



QB-TEE

"T" dentada de 6 mm



QB-ELB

Codo dentado de 6 mm



QB-CPL

Acolplamiento dentado de 6 mm



QB-CRS

Cruz dentada de 6 mm



GP-025

Tapón de reparación