

MLD

Wężyk kroplujący 6 mm jest przeznaczony do nawadniania w ciasnych przestrzeniach i w wyżej umiejscowionych donicach.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Niezwykła elastyczność sprawia, że MLD świetnie sprawdza się w małych przestrzeniach i do nawadniania w wyżej umiejscowionych pojemnikach
- Zapewnia właściwe nawodnienie bez ingerencji w krajobraz

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- Kolory: brązowy lub czarny polietylen
- Rozstaw emiterów: 15 lub 30 cm
- Wielkość zwojów: 30 lub 75 m
- 6,4 × 4,5 mm (średnica zewnętrzna × średnica wewnętrzna)
- Stosować ze złączkami wciskanymi 6 mm

DANE UŻYTKOWE

- Zakres ciśnienia: od 0,7 do 2,8 bara; od 70 do 280 kPa
- Minimalna filtracja: 150 mesh; 120 mikronów
- Długość maksymalna odcinka: 15 cm = 4,6 m; 30 cm = 9,2 m
- Okres gwarancyjny: 2 lata



MLD

MLD zainstalowane



MLD - SPECYFIKACJA: KOLEJNOŚĆ 1 + 2 + 3 + 4

| 1 | Model | 2 | Rozstaw | 3 | Długość | 4 | Opcje |
|--------|-------|----|---------|-----|---------|---------|-----------|
| MLD-05 | | 06 | = 15 cm | 100 | = 30 m | BL | = czarny |
| | | 12 | = 30 cm | 250 | = 75 m | (pusty) | = brązowy |

Przykład: MLD-05 -12 - 250 = 1,9 l/h, minilinia kroplująca z rozstawem co 30 cm, na rolce 76 m, brązowa

TABELA PRZEPIYWU MLD

