

MP ROTATOR® 800

MP800 ponúka vyššiu zrážkovú výšku vhodnú pre malé plochy a na dopĺňanie sprayových postrekovačov.

Dostrek: 1,8 až 4,9 m

20
mm/h

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Zrážková výška približne 20 mm/h pre dopĺňanie sprayových postrekovačov
- Automaticky prispôbená zrážková výška pre zjednodušenie návrhu zavlažovacieho systému a vyššiu flexibilitu
- Funkcia dvojitého výsuvu chráni trysku pred vonkajšími nečistotami
- Vysoká rovnomernosť pokrytia pre zdravú krajinu a maximálnu úsporu vody

ĎALŠIE FUNKCIE

- Technológia viacerých lúčov odolná voči vetru chráni pred tvorbou hmly
- Nastaviteľná výšec len počas prevádzky trysky MP Rotator pre odolnosť voči vandalom
- Výmenné filtračné sitko zabraňuje upchatiu trysky
- Farebné označenie pre jednoduchšiu identifikáciu

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Zníženie dostreku približne o 25 % u všetkých modelov
- Odporúčany prevádzkový tlak: 2,8 bar; 280 kPa
- Minimálny dostrek pri tlaku 2,1 bar; 210 kPa
- Pri používaní znečistenej vody sa odporúča filtrácia
- Záručná doba: 3 roky

PRÍSLUŠENSTVO

- Kombinácia s Pro-Spray™ PRS40 pre reguláciu tlaku na 2,8 bar; 280 kPa pre nastavenie menovitého dostreku
- Kombinácia s Pro-Spray PRS30 pre reguláciu tlaku na 2,1 bar; 210 kPa pre nastavenie minimálneho dostreku

MP800SR: dostrek 1,8 až 3,5 m



MP800SR-90
90° až 210°



MP800SR-360
360°

MP815: dostrek 2,5 až 4,9 m



MP815-90
90° až 210°



MP815-210
210° až 270°



MP815-360
360°

Kompatibilita:



Filter HY
Strana 159



PRS30 a PRS40
Strana 66 a strana 67

MP800SR-90



CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP800SR

Dostrek: 1,8 až 3,5 m

Nastaviteľná výšič a kruhové prevedenie

● Oranžová a šedá: 90° až 210°

● Lipovo zelená a šedá: 360°

MAX. DOSTREK							MIN. DOSTREK					
Výšič	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž.mm/h		Dostrek	Prietok		Zráž.mm/h	
	bar	kPa		m	m ³ /h	l/min	■		▲	m		m ³ /h
90° ■	2,1	200	2,6	0,04	0,61	22	25	1,8	0,03	0,49	21	24
	2,5	250	2,9	0,04	0,72	21	24	2,1	0,03	0,55	21	24
	2,8	280	3,1	0,05	0,87	21	24	2,4	0,04	0,61	21	24
	3,0	300	3,4	0,06	0,95	20	23	2,4	0,04	0,68	21	24
	3,5	350	3,5	0,06	1,02	20	23	2,7	0,04	0,72	21	24
3,8	380	3,5	0,06	1,06	20	23	3,0	0,05	0,76	21	24	
180° ◐	2,1	200	2,6	0,07	1,21	22	25	1,8	0,06	0,98	21	24
	2,5	250	2,8	0,08	1,40	21	24	2,1	0,07	1,10	21	24
	2,8	280	3,0	0,10	1,59	21	24	2,4	0,07	1,21	21	24
	3,0	300	3,3	0,10	1,74	19	22	2,4	0,08	1,36	21	24
	3,5	350	3,4	0,11	1,82	19	22	2,7	0,09	1,44	21	24
3,8	380	3,5	0,11	1,89	18	21	3,0	0,09	1,51	21	24	
210° ◑	2,1	200	2,6	0,08	1,40	22	25	1,8	0,07	1,15	21	24
	2,5	250	2,8	0,10	1,67	22	25	2,1	0,08	1,28	21	24
	2,8	280	3,0	0,11	1,85	21	24	2,4	0,08	1,41	21	24
	3,0	300	3,2	0,12	2,01	20	23	2,4	0,10	1,59	21	24
	3,5	350	3,4	0,13	2,12	19	22	2,7	0,10	1,68	21	24
3,8	380	3,5	0,13	2,20	18	21	3,0	0,11	1,77	21	24	
360° ●	2,1	200	2,6	0,14	2,38	22	25	1,8	0,11	1,78	21	24
	2,5	250	2,8	0,16	2,65	20	23	2,1	0,12	1,97	21	24
	2,8	280	3,0	0,18	2,95	20	23	2,4	0,13	2,12	21	24
	3,0	300	3,1	0,19	3,22	20	23	2,4	0,13	2,23	21	24
	3,5	350	3,3	0,20	3,33	19	21	2,7	0,14	2,38	21	24
3,8	380	3,5	0,22	3,71	18	21	3,0	0,16	2,65	21	24	

Tučné písmo = Optimálny tlak pre trysku MP Rotator je 2,8 bar; 280 kPa. Dá sa to ľahko dosiahnuť použitím trysky MP Rotator s telesom postrekovača Pro-Spray PRS40, s tlakom regulovaným na úroveň 2,8 bar; 280 kPa.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP815

Dostrek: 2,5 až 4,9 m

Nastaviteľná výšič a kruhové prevedenie

● Gašt. hnedá a šedá: 90° až 210°

● Sv. modrá a šedá: 210° až 270°

● Olivová a šedá: 360°

Výšič	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž.mm/h	
	bar	kPa		m	m ³ /h	l/min	■
90° ■	2,1	210	4,3	0,10	1,59	21	24
	2,5	250	4,5	0,10	1,74	21	24
	2,8	280	4,6	0,11	1,85	21	24
	3,1	310	4,8	0,12	1,97	21	24
	3,5	350	4,9	0,12	2,08	21	24
3,8	380	4,9	0,13	2,20	22	25	
180° ◐	2,1	210	4,0	0,17	2,84	21	25
	2,5	250	4,3	0,20	3,26	21	24
	2,8	280	4,5	0,21	3,52	21	24
	3,1	310	4,6	0,22	3,63	21	24
	3,5	350	4,8	0,24	4,01	21	24
3,8	380	4,9	0,25	4,20	21	24	
210° ◑	2,1	210	4,0	0,20	3,33	21	25
	2,5	250	4,3	0,22	3,63	20	23
	2,8	280	4,5	0,25	4,16	21	24
	3,1	310	4,6	0,26	4,39	21	25
	3,5	350	4,8	0,28	4,69	21	24
3,8	380	4,9	0,30	4,92	21	24	
270° ◒	2,1	210	4,0	0,26	4,31	22	25
	2,5	250	4,3	0,28	4,69	20	23
	2,8	280	4,5	0,32	5,30	21	24
	3,1	310	4,6	0,33	5,56	21	24
	3,5	350	4,8	0,35	5,83	20	23
3,8	380	4,9	0,37	6,09	20	23	
360° ●	2,1	210	4,0	0,35	5,75	22	25
	2,5	250	4,3	0,39	6,43	21	24
	2,8	280	4,5	0,42	7,08	21	24
	3,1	310	4,6	0,45	7,57	21	25
	3,5	350	4,8	0,48	8,06	21	24
3,8	380	4,9	0,51	8,55	21	25	

MP815-90

