

MICRO IRRIGAZIONE

Usi: Alberi, Arbusti, Tappeti floreali

SOLO-DRIP

- Otto getti d'acqua per un'irrigazione accurata
- Raggio e portata regolabile dal coperchio con le dita
- Specifiche di funzionamento: da 1,0 a 2,5 bar; da 100 a 250 kPa
- Periodo di garanzia: 1 anno

SOLO-DRIP DATI DI FUNZIONAMENTO


	Pressione	Portata	Diametro
	bar	l/ora	del getto (m)
	1,0	0 - 40	0 - 0,5
	1,5	0 - 50	0 - 0,6
	2,0	0 - 60	0 - 0,8

Esempi: regolazione massima (circa 20 scatti)

HALO-SPRAY

- Ombrello d'acqua di ampio diametro
- Regolazione del raggio secondo necessità
- Possibilità di combinazione di diverse unità per ottenere una "coperta" d'acqua
- Specifiche di funzionamento: da 1,0 a 2,5 bar; da 100 a 250 kPa
- Periodo di garanzia: 1 anno

HALO-SPRAY DATI DI FUNZIONAMENTO





	Pressione	Portata	Diametro
	bar	l/ora	del getto (m)
	1,0	0 - 52	0 - 1,7
	1,5	0 - 65	0 - 2,8
	2,0	0 - 74	0 - 3,4

Esempi: regolazione massima (circa 14 scatti)

TRIO-SPRAY

- Configurazione fissa a 360°, 180° o 90°
- Funzionamento analogo agli statici ma a livello micro
- Manopola di controllo della gittata
- Specifiche di funzionamento: da 0,5 a 2,5 bar; da 50 a 250 kPa
- Periodo di garanzia: 1 anno

TRIO-SPRAY DATI DI FUNZIONAMENTO

	Pressione bar	Portata l/ora	Copertura Irrigatore (m)		
			Diametro del getto 360° x 18 Fori	Raggio del getto 180°	Raggio del getto 90°
	0,5	0 - 55	0 - 41	0 - 16	0 - 14
	1,0	0 - 75	0 - 47	0 - 20	0 - 18
	1,5	0 - 93	0 - 53	0 - 24	0 - 21
	2,0	0 - 107	0 - 58	0 - 27	0 - 25
	2,5	0 - 118	0 - 62	0 - 31	0 - 29



Ugelli

Per un impianto di micro irrigatori robusto, usare gli ugelli per micro irrigatori a corto raggio associati a Pro-Spray

Ugelli per micro irrigatori a corto raggio vedere pagina 72



SD-T



SD-B



SD-B-STK
Altezza: 15,2 cm



HS-T



HS-B



HS-B-STK
Altezza: 15,2 cm



TS-T-F



TS-T-H



TS-T-Q

