

MINI-CLIK™

Sonde : **Pluie**

Cette sonde interrompt le programme d'arrosage lorsqu'elle détecte qu'un cumul de pluie prédéfini est atteint, évitant ainsi le gaspillage d'eau.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Arrêt automatique du système d'arrosage lorsqu'il pleut (selon seuil)
- Seuil réglable de 3 mm à 19 mm de précipitations
- Tolérance à la saleté offrant une grande fiabilité
- Fixation sur gouttière (avec SGM)
- Protecteur en acier inoxydable avec sonde Mini-Clik pour applications municipales (référence SG-MC)
- Compatible avec la plupart des programmeurs d'arrosage

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Intensité nominale du commutateur 24 V c.a. : 5 A
- Câble bifilaire gainé de 7 m de calibre 0,5 mm² certifié UL inclus
- Certifications : UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Période de garantie : 5 ans

MINI-CLIK	
Modèle	Description
MINI-CLIK	Sonde de pluie câblée
MINI-CLIK-NO	Sonde de pluie filaire avec commutateur « Normalement ouvert »
SG-MC	Boîtier de protection en acier inoxydable avec sonde Mini-Clik
SGM	Montage sur gouttière en option

MINI-CLIK INSTALLÉE



Mini-Clik

Hauteur : 5 cm
Longueur : 15 cm



SG-MC

Boîtier de protection en acier inoxydable pour Mini-Clik (sonde incluse)
Hauteur : 13,9 cm
Longueur : 7,6 cm
Largeur : 10,1 cm



SGM

Montage sur gouttière en option
Hauteur : 1,2 cm
Longueur : 7,6 cm