

MINI-CLIK™

Érzékelő: **esőérzékelő**

Ez az érzékelő leállítja az öntözést, így megszünteti a vízpazarlást, ha észleli, hogy az előre beállított mennyiségű eső esett.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Az öntöző rendszert automatikusan leállítja, ha esik az eső.
- Beállítható 3 - 19 mm-nyi esőre
- A megbízható működés érdekében jól tűri a szennyeződést
- Esőcsatornára szerelhető az SGM cikkszámú elemmel
- Rozsdamentes acél védőburkolat a Mini-Clik érzékelőhöz közületi alkalmazáshoz (Cikkszám: SG-MC)
- Az öntözésvezérlők többségével kompatibilis

MŰKÖDÉSI ADATAI

- A mikrokapcsoló adatai 24 V ~, 5 A
- 7 m hosszú, 0,5 mm² keresztmetszetű, kéteres szigetelt, UL minősítésű vezetékkel szállítjuk
- Minősítések: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

| MINI-CLIK | |
|--------------|---|
| Modell | Leírás |
| MINI-CLIK | Vezetékes esőérzékelő |
| MINI-CLIK-NO | Vezetékes esőérzékelő alaphelyzetben nyitott mikrokapcsolóval |
| SG-MC | Rozsdamentes acél védőburkolat a Mini-Clik érzékelőhöz |
| SGM | Külön rendelhető, ereszcatornához |

MINI-CLIK BEÉPÍTÉSE



MINI-CLIK

5 cm magas,
15 cm hosszú



SG-MC

Rozsdamentes acél védőburkolat a Mini-Clik érzékelőhöz (Mini-Click-kel együtt)
13,9 cm magas
7,6 cm hosszú,
10,1 cm széles



SGM

Külön rendelhető ereszcatornához
1,2 cm magas,
7,6 cm hosszú