

MINI-CLIK™

Sensore: pioggia

Questo sensore interrompe l'irrigazione programmata quando rileva un livello di pioggia preimpostato, per evitare gli sprechi d'acqua.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Arresta automaticamente il sistema di irrigazione quando piove
- Regolabile da 3 mm a 19 mm di pioggia
- Resistente ai detriti per garantire un funzionamento affidabile
- Installabile su grondaie tramite (P/N SGM)
- Protezione in acciaio inossidabile con sensore Mini-Clik per applicazioni commerciali (P/N SG-MC)
- Compatibile con la maggior parte dei programmatori di irrigazione

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Categoria interruttore (24 VAC): 5 A
- Comprende 7 m di cavo inguainato da 0,5 mm² a due conduttori, approvato da UL
- Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Periodo di garanzia: 5 anni

MINI-CLIK	
Modello	Descrizione
MINI-CLIK	Sensore pioggia cablato
MINI-CLIK-NO	Sensore pioggia cablato con interruttore normalmente aperto
SG-MC	Protezione sensore in acciaio inossidabile con Sensore Mini-Clik con protezione in acciaio inossidabile
SGM	Montaggio grondaia opzionale

INSTALLAZIONE MINI-CLIK



Mini-Clik

Altezza: 5 cm
Lunghezza: 15 cm



SG-MC

Involucro di protezione in acciaio inossidabile per sensore Mini-Clik (comprende Mini-Clik)
Altezza: 13,9 cm
Lunghezza: 7,6 cm
Larghezza: 10,1 cm



SGM

Supporto opzionale per grondaia
Altezza: 1,2 cm
Lunghezza: 7,6 cm