

MINI-CLIK™

Czujnik: **deszczu**

Ten czujnik przerywa zaplanowane nawadnianie, gdy wykryje, że spadła zaprogramowana ilość deszczu, aby powstrzymać marnowanie wody.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Automatyczne wyłączenie systemu zraszaczy w przypadku deszczu
- Regulowana wartość opadu deszczu w zakresie od 3 do 19 mm
- Odporność na zabrudzenia zapewniająca niezawodną pracę
- Uchwyt do montażu na rynnach (SGM)
- Czujnik Mini-Clik z osłoną ze stali nierdzewnej do zastosowań komercyjnych (SG-MC)
- Współpracuje z większością sterowników do nawadniania

DANE UŻYTKOWE

- Obciążalność styku (24 V AC): 5 A
- Dołączono dwużyłowy przewód o długości 7 m i przekroju 0,5 mm² w osłonie, z certyfikatem UL
- Certyfikaty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Okres gwarancji: 5 lat

MINI-CLIK	
Model	Opis
MINI-CLIK	Przewodowy czujnik deszczu
MINI-CLIK-NO	Przewodowy czujnik deszczu z przełącznikiem zwiernym
SG-MC	Obudowa z osłoną ze stali szlachetnej czujnika Mini-Clik
SGM	Opcjonalny uchwyt do montażu czujnika na rynnie

MONTAŻ MINI-CLIK



MINI-CLIK

Wysokość: 5 cm
Długość: 15 cm



SG-MC

Mini-Clik z obudową ze stali szlachetnej
Wysokość: 13,9 cm
Długość: 7,6 cm
Szerokość: 10,1 cm



SGM

Opcjonalny uchwyt do montowania na rynnie
Wysokość: 1,2 cm
Długość: 7,6 cm