

MINI-CLIK™

Sensor: **chuva**

Este sensor interrompe a irrigação programada quando detecta a ocorrência de um nível predefinido de chuvas para impedir o desperdício de água.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Desliga o sistema do aspersor automaticamente quando chove
- Ajustável de 3 mm a 19 de chuva
- Tolerante a detritos para operação confiável
- Pode ser montado em casa utilizando (P/N SGM)
- Proteção de aço inoxidável com sensor Mini-Clik para uso comercial (P/N SG-MC)
- Compatível com a maioria dos controladores de irrigação

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Potência de comutação (24 VCA): 5 A
- Inclui 7 m de cabo revestido de 0,5 mm², dois condutores, aprovado pela UL
- Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Período de garantia: 5 anos

| MINI-CLIK | |
|--------------|--|
| Modelo | Descrição |
| MINI-CLIK | Sensor de chuva com fio |
| MINI-CLIK-NO | Sensor de chuva com fio com interruptor normalmente aberto |
| SG-MC | Proteção do sensor de aço inoxidável com sensor Mini-Clik |
| SGM | Montagem opcional em calha |

INSTALAÇÃO DO MINI-CLIK



MINI-CLIK

Altura: 5 cm
Profundidade: 15 cm



SG-MC

Gabinete de proteção do sensor em aço inoxidável para o Mini-Clik (inclui o Mini-Clik)
Altura: 13,9 cm
Profundidade: 7,6 cm
Largura: 10,1 cm



SGM

Montagem em calha opcional
Altura: 1,2 cm
Profundidade: 7,6 cm