

MINI-CLIK™

Датчик: **дождя**

Зафиксировав выпадение предварительно заданного количества осадков, этот датчик приостанавливает запланированный полив, предотвращая нежелательные потери воды.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автоматически отключает систему разбрызгивателей во время дождя
- Возможность регулировки уровня осадков в пределах от 3 до 19 мм
- Высокая устойчивость к загрязнениям и надежная работа
- Возможность установки на водосточном желобе с помощью специального крепления (арт. № SGM)
- Защитный корпус из нержавеющей стали с датчиком Mini-Clik для применения на коммерческих объектах (арт. № SG-MC)
- Совместимость с большинством контроллеров системы орошения

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ток переключения (~24 В): 5 А
- В комплект поставки входит двужильный изолированный провод длиной 7 м с поперечным сечением 0,5 мм², соответствующий требованиям стандарта UL
- Сертификаты: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Гарантийный период: 5 лет

MINI-CLIK	
Модель	Описание
MINI-CLIK	Проводной датчик дождя
MINI-CLIK-NO	Проводной датчик дождя с нормально разомкнутыми контактами
SG-MC	Защитный корпус из нержавеющей стали с датчиком Mini-Clik
SGM	Дополнительное монтажное крепление

УСТАНОВКА MINI-CLIK



MINI-CLIK

Высота: 5 см
Длина: 15 см



SG-MC

Защитный корпус из нержавеющей стали для датчика Mini-Clik (в комплект поставки входит датчик Mini-Clik)
Высота: 13,9 см
Длина: 7,6 см
Ширина: 10,1 см



SGM

Крепление для установки на водосточном желобе (дополнительная опция)
Высота: 1,2 см
Длина: 7,6 см