

# MINI-CLIK™

Senzor: **Dážď, mráz**

Aby sa zabránilo plynutiu vodou, tento senzor zastaví plánované zavlažovanie, keď zistí, že padlo predvolené množstvo zrážok.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Keď senzor rozpozná zrážky od 3 mm do 19 mm, automaticky vypne zavlažovanie.
- Odolnosť proti nečistotám umožňuje spoľahlivú prevádzku bez nežiaducich výpadkov
- Kompatibilné s väčšinou zavlažovacích jednotiek (v normálnom stave rozopnuté alebo zopnuté)

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Spínací prúd (24 V AC): 3 A
- Súčasťou balenia je 7 m kábel s prierezom 0,5 mm<sup>2</sup>, ktorý vyhovuje klasifikácii UL
- Certifikáty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Záručná doba: 5 rokov

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Voliteľná konzola na uchytenie na odkvap (P/N SGM)



**Senzor Mini-Clik**  
(s montážnou konzolou)  
Výška: 5 cm  
Dĺžka: 15 cm  
Šírka: 2,5 cm



**Senzor Mini-Clik**  
(so skrinkou z nehrdzavejúcej ocele)  
Výška: 13,9 cm  
Dĺžka: 7,6 cm  
Šírka: 10,1 cm

SENZORY

MINI-CLIK	
Model	Popis
MINI-CLIK	Senzor Mini-Clik s pevným pripojením
MINI-CLIK-NO	Senzor Mini-Clik s pevným pripojením, spínač v normálnom stave rozopnutý
MINI-CLIK-C	Senzor Mini-Clik s uchytením na rúrku
SG-MC	Senzor Mini-Clik v ochrannom kryte na senzor z nehrdzavejúcej ocele

Kompatibilita:



**Konektory  
na káble**