

VIACPORTOVÉ EMITORY

Tieto emitory použijete na účinné zavlažovanie skupín rastlín z jedného zdroja.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Šesť portov emitora s kompenzáciou tlaku poskytuje konzistentný a spoľahlivý prietok
- Farebné označenie podľa prietoku pre jednoduchšiu identifikáciu
- Farby v tónoch zeme skvele ladia s okolitou krajinou
- Otočné kolená pomáhajú pri privádzaní vody priamo k rastline
- MPM (viacportový rozdeľovač) poskytuje neobmedzený prietok pre každý vývod

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

- Dostupné vo verzii ½" FNPT
- Dostupné prietoky: 2, 4, 8 l/h
- PVC viečko na uzavretie portu, ktorý sa nepoužíva

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Rozsah tlaku: 1,4 až 3,5 bar; 140 až 350 kPa
- Minimálna filtrácia: 150 mesh; 100 mikrónov
- Záručná doba: 2 roky

TABUĽKA MODELOV VIACPORTOVÝCH EMITOROV

	Model	Prietok (l/h)
● Modrá	MPE-05	2,0
● Čierna	MPE-10	4,0
● Červená	MPE-20	8,0
● Šedá	MPM-050	-



Viacportový emitore



Viacportový rozdeľovač (MPM-050)

Neobmedzený prietok cez vývody, ako je označené šedou farbou. Na použitie so 6 mm distribučným potrubím a nástrčkovým emitorem na konci (dostupné vo verzii ½" FPT). Umožňuje presmerovanie vody až na šesť rôznych miest.

Zátčky emitorev (MPE-CAPS)

Na uzavretie nevyužitých vývodov 6 mm nástrčkových emitorev. Určené pre viacportové emitore Hunter.



ODOLNÉ VÝSUVNÍKY

Tieto výsuvníky si zachovávajú svoju tuhosť aj pri použití s mikro postrekovačmi, čo z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie s vysokým dostrekom.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Poskytujú pevné pripojenie pre emitore a mikro postrekovače
- Zvýšenie výšky postrekovačov pre záhony s kvetmi

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

- Konfigurácie prívodu: prázdne, 6 mm nástrčka, ½" FNPT

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Rozsah tlaku: 1,4 až 4,1 bar; 140 až 410 kPa
- Záručná doba: 1 rok



30 cm odolný výsuvník (dostupný aj vo verzii 45 cm)

TABUĽKA MODELOV ODOLNÝCH VÝSUVNÍKOV

Model	Popis
RR12	30 cm odolný výsuvník
RR12-T	30 cm odolný výsuvník s ½" závitom v dolnej časti
RR12-B	30 cm odolný výsuvník so 6 mm nástrčkou v dolnej časti
RR18	45 cm odolný výsuvník
RR18-T	45 cm odolný výsuvník s ½" závitom v dolnej časti
RR18-B	45 cm odolný výsuvník so 6 mm nástrčkou v dolnej časti