

A rendkívül strapabíró PGJ a nagy turbinás szórófejek összes előnyét kínálja, egy kompakt, esőztető szórófej méretű kivitelben, víztakarékos fúvókákkal és egyszerű szögbeállítással.

FŐBB ELŐNYÖK

- A csavart akár egy normál csavarhúzóval, akár Hunter kulccsal könnyen és egyszerűen lehet ki- vagy becsavarni
- Állítható szögtartomány: 40° - 360°-ig hogy a megfelelő területre juttassa a vizet
- A gyárban beszerelt 2.0 fúvóka gyorsítja a telepítést
- QuickCheck™: a beállított öntözési szög könnyen ellenőrizhető

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Fúvókák száma: 8
- Sugár: 4,3-11,6 m
- Vízhozam: 0,13 to 1,23 m³/óra; 2,2 to 20,5 l/perc
- Ajánlott nyomástartomány: 1,7 - 3,8 bar (170-380 kPa)
- Működési nyomástartomány: 1,4 - 7,0 bar; 140 - 700 kPa
- Öntözési intenzitás: kb. 15 mm/óra
- A vízszög kilépési szöge: megközelítőleg 15°
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

GYÁRTÁSBAN ELŐKÉSZÍTETT VÁLTOZATOK

- Külön rendelhető visszacsapó szelep (2,1 m szintkülönbségig) kivéve PGJ-00
- Újrahasznosított víz jelölése

A FÖLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- Visszacsapó szelep 2,1 m szintkülönbségig (cikkszáma: 462078SP) kivéve PGJ-00
- HC-50F-50M Visszacsapó szelep (9,7 m szintkülönbségig)



Újrahasznosított vízzel működő PGJ

Valamennyi típus kapható gyári kivitelben

PGJ - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3

1	Modell	2	Alapszolgáltatások	3	Külön rendelhető
	PGP-00 = nem emelkedik ki, bokoröntöző		Állítható szórászsög, 8 fúvókás készlet		(üres) = alaptípus
	PGJ-04 = 10 cm kiemelkedésű				V = beépített visszacsapó szeleppel
	PGJ-06 = 15 cm kiemelkedésű				R = beépített visszacsapó szeleppel és újrahasznosított vizet jelölő fedéllel (csak a kiemelkedő típusok)
	PGJ-12 = 30 cm kiemelkedésű				

Példák:

- PGJ-04 = 10 cm kiemelkedésű, állítható szögű
 PGJ-06 -V = 15 cm kiemelkedésű, állítható szögű, visszacsapó szeleppel
 PGJ-12-R = 30 cm kiemelkedésű, állítható szögű, visszacsapó szeleppel és újrahasznosított vizet jelölő fedéllel



PGJ-00

Teljes magasság: 18 cm
Látható átmérő: 3 cm
Csatlakozóméret: 1/2"



PGJ-04

Teljes magasság: 18 cm
kiemelkedés: 10 cm
Látható átmérő: 3 cm
Csatlakozóméret: 1/2"



PGJ-06

Teljes magasság: 23 cm
Teljes magasság: 15 cm
Látható átmérő: 3 cm
Csatlakozóméret: 1/2"




PGJ-12

Teljes magasság: 41 cm
Kiemelkedés: 30 cm
Látható felület átmérője: 3 cm
Csatlakozóméret: 1/2"


PGJ PIROS FÚVÓKÁK TELJESÍTMÉNYE							
Fúvóka	Nyomás		Sugár m	Vízhozam		Öntözési intenzitás mm/óra	
	bar	kPa		m ³ /óra	l/perc	■	▲
,75 ● Piros	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17
	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14	16
	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13	15
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13	15
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17
	3,8	380	5,5	0,20	3,4	13	15
1,0 ● Piros	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13	15
	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13	15
	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14	16
	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14	16
	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17
	3,8	380	6,1	0,25	4,2	14	16
1,5 ● Piros	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17
	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14	16
	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16	18
	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16	18
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20
	3,8	380	7,0	0,40	6,7	16	19
2,0 ● Piros	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14	16
	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14	16
	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16	18
	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17	19
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21
	3,8	380	7,9	0,56	9,3	18	20
2,5 ● Piros	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17
	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14	17
	2,5	250	8,2	0,54	9,0	16	18
	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16	19
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20
	3,8	380	8,8	0,65	10,9	17	19
3,0 ● Piros	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15
	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13	15
	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15	18
	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16	19
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20
	3,8	380	9,8	0,82	13,7	17	20
4,0 ● Piros	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17	19
	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16	19
	2,5	250	10,1	0,89	14,8	18	20
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17	20
	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21
	3,8	380	10,7	1,00	16,7	18	20
5,0 ● Piros	1,7	170	10,7	1,02	17,0	18	21
	2,0	200	11,0	1,06	17,6	18	20
	2,5	250	11,0	1,11	18,5	18	21
	3,0	300	11,3	1,17	19,4	18	21
	3,5	350	11,3	1,21	20,1	19	22
	3,8	380	11,6	1,23	20,5	18	21

Megjegyzés


Az öntözési intenzitást 180°-os öntözési szögre számítottuk, 360°-os szögnél ossza el 2-vel.

PGJ FÚVÓKÁK**PGJ**

Kompatibilis:



SJ Swing Jointok
68. oldal



Hunter Flex^{SG}
68. oldal