

Vysoko odolné postrekovače PGJ ponúkajú všetky výhody veľkého rotačného postrekovača v kompaktnej veľkosti sprayových postrekovačov, úsporné trysky a jednoduché nastavenie výšeče.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Skrutka na nastavovanie s hlavou a zárezom umožňuje nastavenie dostreku pomocou kľúča Hunter alebo plochého skrutkovača
- Nastaviteľná výšeč od 40° do 360° na zavlažovanie požadovaných plôch
- Štandardne nainštalovaná tryska 2,0 urýchli inštaláciu
- Mechanizmus QuickCheck™ na rýchle nastavenie výšeče

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Výber trysiek: 8
- Dostrek: 4,3 až 11,6 m
- Prietok: 0,13 až 1,23 m<sup>3</sup>/h; 2,2 až 20,5 l/min
- Odporúčaný rozsah tlakov: 1,7 až 3,8 bar; 170 až 380 kPa
- Rozsah prevádzkového tlaku: 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
- Zrážková výška: pribl. 15 mm/h
- Trajektória trysky: približne 15°
- Záručná doba: 2 roky

## ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil (až do prevýšenia 2,1 m) s výnimkou PGJ-00
- Identifikačný kryt úžitkovej vody

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil (až do prevýšenia 2,1 m) s výnimkou PGJ-00 (obj. č. 462078SP)
- Spätný ventil HC-50F-50M (až do prevýšenia 9,7 m) PGJ-00



Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PGJ

Dostupný ako štandardne nainštalovaný pri všetkých modeloch

### PGJ - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3

1	Model	2	Charakteristika	3	Dostupné varianty
	PGJ-00 = Shrub		Nastaviteľná výšeč, 8 štandardných trysiek		(prázdne) = Žiadna voľba
	PGJ-04 = 10 cm výsuv			V	Spätný ventil
	PGJ-06 = 15 cm výsuv			R	Spätný ventil a identifikačný kryt úžitkovej vody (iba výsuvné modely)
	PGJ-12 = 30 cm výsuv				

#### Príklady:

PGJ-04 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výšeč

PGJ-06 -V = 15 cm výsuv, nastaviteľná výšeč, so spätným ventilom

PGJ-12 -R = 30 cm výsuv, nastaviteľná výšeč, so spätným ventilom a identifikačným krytom úžitkovej vody



PGJ-00

Celková výška: 18 cm  
 Vonkajší priemer: 3 cm  
 Vstupný závit: 1/2"



PGJ-04

Celková výška: 18 cm  
 Výška výsuvu: 10 cm  
 Vonkajší priemer: 3 cm  
 Vstupný závit: 1/2"



PGJ-06

Celková výška: 23 cm  
 Výška výsuvu: 15 cm  
 Vonkajší priemer: 3 cm  
 Vstupný závit: 1/2"



PGJ-12


Celková výška: 41 cm  
 Výška výsuvu: 30 cm  
 Vonkajší priemer: 3 cm  
 Vstupný závit: 1/2"


**CHARAKTERISTIKA ČERVENÝCH TRYSIEK PGJ**

Tryska	Tlak		Dostrek m	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m <sup>3</sup> /h	l/min	■	▲
<b>,75</b> ● Červená	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17
	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14	16
	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13	15
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13	15
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17
<b>1,0</b> ● Červená	3,8	380	5,5	0,20	3,4	13	15
	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13	15
	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13	15
	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14	16
	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14	16
<b>1,5</b> ● Červená	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17
	3,8	380	6,1	0,25	4,2	14	16
	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17
	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14	16
	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16	18
<b>2,0</b> ● Červená	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16	18
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20
	3,8	380	7,0	0,40	6,7	16	19
	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14	16
	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14	16
<b>2,5</b> ● Červená	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16	18
	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17	19
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21
	3,8	380	7,9	0,56	9,3	18	20
	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17
<b>3,0</b> ● Červená	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14	17
	2,5	250	8,2	0,54	9,0	16	18
	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16	19
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20
	3,8	380	8,8	0,65	10,9	17	19
<b>4,0</b> ● Červená	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15
	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13	15
	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15	18
	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16	19
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20
<b>5,0</b> ● Červená	3,8	380	9,8	0,82	13,7	17	20
	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17	19
	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16	19
	2,5	250	10,1	0,89	14,8	18	20
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17	20
<b>5,0</b> ● Červená	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21
	3,8	380	10,7	1,00	16,7	18	20
	1,7	170	10,7	1,02	17,0	18	21
	2,0	200	11,0	1,06	17,6	18	20
	2,5	250	11,0	1,11	18,5	18	21
<b>5,0</b> ● Červená	3,0	300	11,3	1,17	19,4	18	21
	3,5	350	11,3	1,21	20,1	19	22
	3,8	380	11,6	1,23	20,5	18	21


**Poznámka:**

Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výšec 180°. Pre postrekovače s výšecou 360° vydelte uvedenú hodnotu číslom 2.

**TRYSKY PGJ**

**PGJ**

**Kompatibilita:**


**Kľbové prípojky SJ**  
Strana 68



**Hunter Flexsg**  
Strana 68