

Son derece dayanıklı PGJ, su tasarruflu nozullar ve kolay açılı ayarı ile, sprey büyüklüğünde bir pakette büyük bir rotorun tüm avantajlarını kompakt olarak sunar.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Başlı ve oluklu ayar vidası, Hunter anahtarı veya düz uçlu bir tornavida ile yarıçap ayarına izin verir
- Suyu uygun alanlarda tutmak için 40° ile 360° arasında ayarlanabilir açılı
- Fabrika montajlı standart 2.0 nozul saha uygulamasını hızlandırır
- Hızlı açılı ayarı için QuickCheck™ açılı mekanizması

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Nozul seçenekleri: 8
- Atış Mesafesi: 4,3 ila 11,6 m
- Debi: 0,13 ila 1,23 m³/sa; 2,2 ila 20,5 l/dk
- Önerilen basınç aralığı: 1,7 - 3,8 bar; 170 - 380 kPa
- Çalışma basıncı aralığı: 1,4 - 7,0 bar; 140 - 700 kPa
- Yağmurlama oranı: yaklaşık 15 mm/sa
- Nozul atış yörüngesi: Yaklaşık 15°
- Garanti süresi: 2 yıl

FABRİKA MONTAJ OPSİYONU

- Drenaj çekvalfi (2,1 m yüksekliğe kadar) PGJ-00 hariç
- Artılmış Su Ayırt Etme Kapağı

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Drenaj çekvalfi (2,1 m yüksekliğe kadar) PGJ-00 (P/N 462078SP) hariç
- HC-50F-50M Çekvalfli (9,7 m yüksekliğe kadar) PGJ-00



PGJ Artılmış Su Ayırt Etme Kapağı

Tüm modellerde fabrikada montajlı bir opsiyon olarak bulunur

PGJ - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3

1	Model	2	Standart Özellikler	3	Özellik Seçenekleri
	PGJ-00 = Çalı		Ayarlanabilir açılı, 8 standart nozul		(boş) = Seçenek yok
	PGJ-04 = 10 cm pop-up				V = Drenaj çekvalfi
	PGJ-06 = 15 cm pop-up				R = Drenaj çekvalfi ve artılmış su ayırt etme kapağı (sadece pop-up modelleri)
	PGJ-12 = 30 cm pop-up				

Örnekler:

PGJ-04 = 10 cm pop-up, ayarlanabilir açılı

PGJ-06 -V = 15 cm pop-up, ayarlanabilir açılı, drenaj çekvalfi

PGJ-12 -R = 30 cm pop-up, ayarlanabilir açılı, drenaj çekvalfi ve artılmış su ayırt etme kapağı



PGJ-00

Toplam yükseklik: 18 cm
Çıkış çapı: 3 cm
Giriş çapı: 1/2"



PGJ-04

Toplam yükseklik: 18 cm
Pop-up yüksekliği: 10 cm
Çıkış çapı: 3 cm
Giriş çapı: 1/2"



PGJ-06

Toplam yükseklik: 23 cm
Pop-up yüksekliği: 15 cm
Çıkış çapı: 3 cm
Giriş çapı: 1/2"



PGJ-12

Toplam yükseklik: 41 cm
Pop-up yüksekliği: 30 cm
Çıkış çapı: 3 cm
Giriş çapı: 1/2"

PGJ KIRMIZI NOZUL PERFORMANS VERİLERİ

Nozul	Basınç		Atış mesafesi		Debi		Yağmurlama	
	bar	kPa	PZT	m³/sa	l/dk	■	▲	
,75 ● Kırmızı	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17	
	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14	16	
	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13	15	
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13	15	
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17	
3,8	380	5,5	0,20	3,4	13	15		
1,0 ● Kırmızı	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13	15	
	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13	15	
	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14	16	
	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14	16	
	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17	
3,8	380	6,1	0,25	4,2	14	16		
1,5 ● Kırmızı	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17	
	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14	16	
	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16	18	
	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16	18	
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20	
3,8	380	7,0	0,40	6,7	16	19		
2,0 ● Kırmızı	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14	16	
	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14	16	
	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16	18	
	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17	19	
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21	
3,8	380	7,9	0,56	9,3	18	20		
2,5 ● Kırmızı	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17	
	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14	17	
	2,5	250	8,2	0,54	9,0	16	18	
	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16	19	
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20	
3,8	380	8,8	0,65	10,9	17	19		
3,0 ● Kırmızı	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15	
	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13	15	
	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15	18	
	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16	19	
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20	
3,8	380	9,8	0,82	13,7	17	20		
4,0 ● Kırmızı	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17	19	
	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16	19	
	2,5	250	10,1	0,89	14,8	18	20	
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17	20	
	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21	
3,8	380	10,7	1,00	16,7	18	20		
5.0 ● Kırmızı	1,7	170	10,7	1,02	17,0	18	21	
	2,0	200	11,0	1,06	17,6	18	20	
	2,5	250	11,0	1,11	18,5	18	21	
	3,0	300	11,3	1,17	19,4	18	21	
	3,5	350	11,3	1,21	20,1	19	22	
3,8	380	11,6	1,23	20,5	18	21		

NOT:

Tüm yağmurlama oranları 180 ° çalıştırma için hesaplanmıştır. 360 ° sprinklere ait yağmurlama oranı için 2'ye bölünüz.


PGJ NOZULLARI




PGJ



Şununla uyumludur:



SJ Swing Jointler
Sayfa 68



Hunter Flex^{SG}
Sayfa 68