

PGP™ ULTRA

نصف القطر: 4.9 إلى 14.0 م
التدفق: 0.07 إلى 3.23 م³/ساعة؛ 1.2 إلى 53.8 لتر/دقيقة

تعمل نوزلات PGP Ultra على رفع مستوى تقنية الرشاشات الدوارة من خلال ميزات قوية تم تطويرها على مدار ثلاثة عقود من الأبحاث وتعليقات العملاء والاختبارات العملية.

الميزات الأساسية

- تعمل ميزة إرجاع قوس الري التلقائي الحاصلة على براءة اختراع على إرجاع البرج إلى نمط قوس الري الأصلي في حالة تخريبه؛ قوس قابل للتعديل من 50° درجة إلى 360° درجة
- آلية محرك غير قابل للتلف محمية من التلف في حالة تحويلها إلى الاتجاه المعاكس
- استدارة كاملة وجزئية في طراز واحد للمرونة عبر المناظر الطبيعية وانخفاض المخزون

مواصفات التشغيل

- خيارات النوزلات: 34
- نصف القطر: 4.9 إلى 14.0 م
- التدفق: 0.07 إلى 3.23 م³/ساعة؛ 1.2 إلى 53.8 لتر/دقيقة
- نطاق الضغط الموصى به:
- مسار النوزل: قياسي = 25°، زاوية منخفضة = 13°
- حوامل النوزلات: 1.5 إلى 8.0 زرقاء، 2.0 إلى 4.5 رمادية
- بزواوية منخفضة، 0.50 إلى 3.0 سوداء، 6.0 إلى 13.0
- خضراء، MPR-25، MPR-30، MPR-35
- فترة الضمان: 5 سنوات

الخيارات المركبة في المصنع

- محبس مانع للتصريف (بارتفاع يصل إلى 3 متر)
- غطاء خاص للمياه المعالجة
- نوزلات زرقاء #1.5-4.0

الخيارات المركبة بواسطة المستخدم

- محبس مانع لارتداد التصريف (بارتفاع يصل إلى 1 متر)، نوزل PGP-04 فقط (رقم القطعة 142300SP)
- وصلة متحركة HSJ-0 جاهزة من البني في سي ¼ بوصة

PGP-00

الارتفاع الكلي: 19 سم
القطر الظاهر: 4.5 سم
حجم المدخل: ¼ بوصة



PGP-04

الارتفاع الإجمالي: 19 سم
ارتفاع القافز: 10 سم
القطر المكشوف: 4.5 سم
حجم المدخل: ¼ بوصة



PGP-12

الارتفاع الكلي: 43 سم
ارتفاع القافز: 30 سم
القطر المكشوف: 4.5 سم
حجم المدخل: ¼ بوصة



PGP-Ultra

ضبط قوس الري ونصف القطر بسهولة



PGP Ultra للمياه المعالجة

متاح كخيار مثبت في المصنع على جميع الطرازات



PGP-ULTRA – منشئ المواصفات: اطلب 1 + 2 + 3 + 4

1	الموديل	2	الميزات القياسية	3	خيارات الميزات	4	خيارات النوزلات
PGP-00	= شجيرة	قوس ري قابل للضبط صاعد بلاستيكي، 8 فوهات قياسية، و4 بزواوية منخفضة	CV = محبس مانع للتصريف	CV-R = محبس مانع لارتداد التصريف وغطاء تعريفي للمياه المعالجة	زرقاء #1.5-8.0	رمامية بزواوية منخفضة	قصيرة نصف القطر بلون أسود
PGJ-04	= قافز بطول 10 سم				مرتفعة التدفق خضراء		
PGJ-12	= قافز بطول 30 سم				MPR-25-Q، T، H، F		
					MPR-30-Q، T، H، F		
					MPR-35-Q، T، H، F		
					4.0 إلى 1.5 = فقط النوزلات 4.0 - 1.5		
					هي التي يتم تركيبها في المصنع		

أمثلة:

PGP-04 = قافز بطول 10 سم، قوس ري قابل للضبط

PGP-04-2.5 = قافز بطول 10 سم، قوس ري قابل للضبط ونوزل 2.5

PGP-12-CV-R-4.0 = قافز بطول 30 سم، قوس ري قابل للضبط، ومحبس مانع لارتداد التصريف وغطاء تعريفي للمياه المعالجة مع نوزل 4.0