PGP[™] ULTRA

Radio: 4,9 m a 14 m Caudal: 0,07 to 3,23 m³/h; 1,2 a 53,8 l/min

El PGP Ultra eleva el listón de la tecnología de turbinas con potentes funciones desarrolladas a lo largo de tres décadas de investigación, comentarios de los clientes y pruebas de laboratorio.

VENTAJAS PRINCIPALES

- La función patentada de retorno automático del sector devuelve la torreta al patrón de sector original si se pasa de tope; sector ajustable de 50° a 360°
- El mecanismo de accionamiento no desmontable está protegido contra daños si se gira en el sentido opuesto de movimiento
- · Sectorial y circular en un solo modelo, para flexibilidad en distintas situaciones y un inventario reducido
- Los tornillos cortachorro permiten ajustar el radio con una llave Hunter o un destornillador de punta plana
- Las boquillas con cabeza plana permiten una inserción rápida y fácil
- Mecanismo de arco QuickCheck™ para el ajuste rápido del sector



PGP-00

Altura total: 19 cm Diámetro expuesto: 4,5 cm Tamaño de la entrada: ¾"



PGP-04



Altura total: 19 cm Altura emergente: 10 cm Diámetro expuesto: 4,5 cm Tamaño de la entrada: ¾"



PGP-06

PGP-12 Altura total: 43 cm

Tamaño de la entrada: 34"

Altura total: 25 cm Altura emergente: 15 cm Diámetro expuesto: 4,5 cm Tamaño de la entrada: ¾"

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Opciones de boquillas: 34
- Radio: 4,9 m a 14 m
- Caudal: de 0,07 a 3,23 m³/h; de 1,2 a 53,8 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 1,7 a 4,5 bares, de 170 a 450 kPa
- Rango de presión de funcionamiento: de 1,4 a 7 bares, 140 a 700 kPa
- · Tasa de precipitación: 10 mm/h aproximadamente
- Trayectoria de la boquilla: estándar = 25°, ángulo bajo = 13°
- Series de boquillas: azul 1.5 a 8.0; gris de ángulo 2.0 a 4.5; negra de radio corto 0.50 a 3.0; MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Período de garantía: 5 años

OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA

- Válvula antidrenaje (hasta 3 m de elevación)
- · Identificador de agua reciclada
- Boquillas azules n.º 1.5-4.0

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Válvula antidrenaje (hasta 1 m de elevación) solo para PGP-04 (Ref. 142300SP)
- Codo articulado HSJ-O de ¾", prefabricado en PVC



PGP Ultra Reclaimed

Disponible como opción instalada en fábrica para todos los modelos



Fácil ajuste del arco y el radio

PGP-ULTRA - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4

Modelo Características estándar Opciones Opciones de boquilla Arco ajustable, vástago de Azul 1.5 - 8.0 CV = Válvula **PGP-00** = Arbusto plástico, 8 boquillas estándar y antidrenaje Gris ángulo bajo 4 boquillas de ángulo bajo Negro radio corto PGP-04 = altura CV-R= Válvula emergente 10 cm antidrenaje e ID Verde caudal alto de agua reciclada **PGJ-06** = cuerpo MPR-25-Q, T, H, F emergente de 15 cm MPR-30-Q, T, H, F PGP-12 = altura MPR-35-Q, T, H, F emergente 30 cm **1.5 a 4.0** = solo se pueden instalar en fábrica las boguillas 1.5-4.0



PGP-04 = altura emergente 10 cm, arco ajustable

Huntap

PGP-04-2.5 = altura emergente 10 cm, arco ajustable y boquilla 2.5

PGP-12-CV-R-4.0 = altura emergente 30 cm, arco ajustable, válvula antidrenaje e ID de agua reciclada con boquilla 4.0

