

PGP® ULTRA

Radio: **17' a 47'**
Caudal: **0.36 a 14.8 GPM**

Las PGP Ultra elevan el estándar en la tecnología de rotores ofreciendo funciones sobresalientes desarrolladas a lo largo de tres décadas de investigación, con base en los comentarios de clientes y pruebas de laboratorio.

BENEFICIOS CLAVE

- La característica patentada de retorno automático del arco devuelve la torreta al patrón de arco original si ha sido vandalizado; arco ajustable de 50° a 360°
- El mecanismo de accionamiento no desmontable está protegido contra daños si se gira en sentido opuesto a la dirección de desplazamiento
- Círculo parcial y completo en un mismo modelo, para brindar flexibilidad en las distintas áreas y reducir el inventario
- Los tornillos de fijación de cabeza ranurada permiten ajustar el radio con una llave Hunter o un destornillador de punta plana
- Las flat-top nozzles permiten una inserción rápida y fácil
- El mecanismo de arco QuickCheck™ permite un ajuste rápido del arco

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Opciones de nozzles: 34
- Radio: 17 pies a 47 pies
- Caudal: 0.36 a 14.8 GPM
- Rango de presión recomendado: 25 a 70 PSI
- Rango de presión de funcionamiento: 20 a 100 PSI
- Tasa de precipitación: 0.4 pulg./hr aproximadamente
- Nozzle trajectory: estándar = 25°, de ángulo bajo = 13°
- Nozzle racks: 1.5 a 8.0 azul, 2.0 a 4.5 gris de ángulo bajo, 0.50 a 3.0 negra, 6.0 a 13.0 verde, MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Periodo de garantía: 5 años

OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA

- Check valve antidrenaje (hasta 10 pies de elevación)
- ID de agua reciclada
- Blue nozzles #1.5-4.0

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Check valve antidrenaje (hasta 3 pies de elevación) solo para el PGP-04 (P/N 142300SP)
- Swing joint HSJ-0 de ¾" prefabricado en PVC



PGP Ultra para agua reciclada

Disponible como opción instalada de fábrica en todos los modelos



PGP Ultra

Fácil ajuste del arco y el radio



PGP-00

Altura total: 7½"
Diámetro expuesto: 1¾"
Tamaño de entrada: ¾"



PGP-04

Altura total: 7½"
Altura pop-up: 4"
Diámetro expuesto: 1¾"
Tamaño de entrada: ¾"



PGP-12

Altura total: 17"
Altura pop-up: 12"
Diámetro expuesto: 1¾"
Tamaño de entrada: ¾"

PGP ULTRA - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4

1	Modelo	2	Características estándar	3	Características opcionales	4	Opciones de nozzles
	PGP-00 = Para arbustos PGP-04 = Altura pop-up de 4" PGP-12 = Altura pop-up de 12"		Arco ajustable, vástago de plástico, 8 standard nozzles y 4 de ángulo bajo		(En blanco) = Sin opción CV = Check valve antidrenaje CV-R = Check valve antidrenaje e identificador de agua reciclada		Blue 1.5-8.0 Gray low-angle Black short-radius Green high-flow MPR-25-Q, T, H, F MPR-30-Q, T, H, F MPR-35-Q, T, H, F 1.5 a 4.0 = Solo las nozzles 1.5-4.0 pueden ser instaladas de fábrica

Ejemplos:

PGP-04 = Altura pop-up de 4" con arco ajustable

PGP-04-2.5 = Altura pop-up de 4" con arco ajustable y boquilla 2.5

PGP-12-CV-R-4.0 = Altura pop-up de 12" con arco ajustable, check valve antidrenaje, identificador de agua reciclada y nozzle 4.0