

# PGP™ ULTRA

Portée : **4,9 à 14,0 m**

Débit : **0,07 à 3,23 m³/h ; 1,2 à 53,8 l/min**

Le PGP Ultra bénéficie d'une technologie d'arrosage supérieure grâce de solides caractéristiques techniques développées au cours de 30 années de recherche, de retour terrain de nos clients et d'essais en laboratoire.

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- La fonction brevetée de rétablissement automatique du secteur ramène la tourelle à sa position d'origine en cas de vandalisme ; secteur réglable de 50° à 360°
- Mécanisme d'entraînement indémontable protégé contre tout dommage en cas de rotation dans le sens contraire de la course
- Fonction cercle complet et partiel sur le même modèle offrant plus de flexibilité dans tous les environnements ainsi qu'un équipement réduit
- Vis de réglage à tête et à fente permettant de régler la portée à l'aide d'une clé Hunter ou d'un tournevis plat
- Buses à tête plate permettant une insertion rapide et facile
- Mécanisme QuickCheck™ pour régler le secteur en un clin d'œil

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Buses disponibles : 34
- Portée : 4,9 à 14,0 m
- Débit : 0,07 à 3,23 m³/h ; 1,2 à 53,8 l/min
- Plage de pression recommandée : 1,7 à 4,5 bar ; 170 à 450 kPa
- Plage de pression de fonctionnement : 1,4 à 7,0 bar ; 140 à 700 kPa
- Taux de précipitation : 10 mm/h environ
- Angle de la buse : Standard = 25°, angle faible = 13°
- Jeux de buses : 1,5 à 8,0 (bleu), angle faible 2,0 à 4,5 (gris), 0,50 à 3,0 (noir), 6,0 à 13,0 (vert), MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Période de garantie : 5 ans

## OPTIONS PRÉINSTALLÉES

- Clapet anti-vidange (jusqu'à 3 m de dénivellation)
- Identification de l'eau usée
- Buses bleues n° 1,5 à 4,0

## OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

- Clapet anti-vidange (jusqu'à 1 m de dénivellation) (référence 142300SP) - PGP-04 uniquement
- Raccord articulé préfabriqué HSJ-0 ¾" en PVC



### PGP-00

Hauteur totale : 19 cm  
Diamètre exposé : 4,5 cm  
Taille de l'entrée : 20 mm (¾")



### PGP-04

Hauteur totale : 19 cm  
Hauteur escamotable : 10 cm  
Diamètre exposé : 4,5 cm  
Taille de l'entrée : 20 mm (¾")



### PGP-12

Hauteur totale : 43 cm  
Hauteur escamotable : 30 cm  
Diamètre exposé : 4,5 cm  
Taille de l'entrée : 20 mm (¾")



### PGP Ultra Eaux usées

Disponible en option montée en usine sur tous les modèles



### PGP Ultra

Réglage facile du secteur et de la portée d'arrosage

## PGP-ULTRA - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modèle	2	Fonctionnalités standard	3	Fonctionnalités en option	4	Options de buse
	PGP-00 = Buisson		Secteur réglable, piston en plastique, 8 buses standard et 4 buses à angle faible		CV = Clapet anti-vidange		<b>1,5 à 8,0 (bleu)</b>
	PGP-04 = Escamotable 10 cm				CV-R = Clapet anti-vidange et identification des eaux usées		<b>Angle faible (gris)</b>
	PGP-12 = Escamotable 30 cm						<b>Courte portée (noir)</b>
							<b>Haut débit (vert)</b>
							<b>MPR-25-Q, T, H, F</b>
							<b>MPR-30-Q, T, H, F</b>
							<b>MPR-35-Q, T, H, F</b>
							<b>1,5 à 4,0 = Seules les buses 1,5 à 4,0 peuvent être installées en usine</b>

### Exemples :

PGP-04 = Escamotable 10 cm, secteur réglable

PGP-04-2.5 = Escamotable 10 cm, secteur réglable et buse 2,5

PGP-12-CV-R-4.0 = Escamotable 30 cm, secteur réglable, avec clapet anti-vidange, identification des eaux usées et buse 4,0