

# PGP™ ULTRA

Sugár: **4,9 - 14 m**

Vízhozam: **0,07 - 3,23 m³/óra; 1,2 - 53,8 l/perc**

A PGP Ultra magasan tartja a léceket a turbinás szórófejek technológiáját illetően. A nagy teljesítményű PGP Ultrát több mint három évtizednyi kutatás, az ügyfelek visszajelzései és a laboratóriumi vizsgálatok alapján fejlesztették ki.

## FŐBB ELŐNYÖK

- A szabadalmaztatott automatikus szögmemória révén a szórófej visszaáll az eredetileg beállított öntözési szögtartományba, ha erőszakkal elforgatták; állítható 50° - 360° -ig
- A meghajtás rongálásbiztos, nem sérül meg, ha a forgással ellentétes irányba tekerik el a fejet
- Egy házban az állítható és a körforgó szórófej, az öntözendő felülethez igazítható, így csökken az árukészlet
- A csavart akár egy normál csavarhúzóval, akár Hunter kulccsal könnyen és egyszerűen lehet ki- vagy becsavarni.
- A lapos tetejű fűvókákat egyszerűen és gyorsan lehet beilleszteni
- A beállított öntözési szög könnyen ellenőrizhető

## MŰKÖDÉSI ADATAI

- Fűvókaválaszték: 34
- Öntözési sugár 4,9 - 14 m
- Kijuttatott vízmennyiség: 0,07 - 3,23 m³/óra; 1,2 - 53,8 l/perc
- Ajánlott nyomástartomány: 1,7 - 4,5 bar (170 - 450 kPa)
- Működési nyomástartomány: 1,4 - 7,0 bar; 140 - 700 kPa
- Öntözési intenzitás: kb. 10 mm/óra
- A vízszög kilépési szöge: normál fűvókák 25°, alacsony szögű 13°
- Fűvókakészlet: 1,5 - 8,0 kék, 2,0 - 4,5 alacsony szögű szürke, 0,50 - 3,0 fekete, 6,0 - 13,0 zöld, MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

## GYÁRTÁSBAN ELŐKÉSZÍTETT VÁLTOZATOK

- Visszacsapó szelep 3 m szintkülönbségig
- Újrahasznosított víz jelölése
- Kék # 1,5-4,0 fűvókák

## A FÖLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- Visszacsapó szelep (2,1 m szintkülönbségig) kizárólag PGP-04 (cikkszám: 142300SP)
- HSJ-0 előregyártott ¾"-os PVC csuklós fejbekötő



### PGP-00

Teljes magassága: 19 cm  
A látható felület átmérője: 4,5 cm  
¾"-os belső menetes csatlakozás



### PGP-04

Teljes magasság: 19 cm  
Kiemelkedés: 10 cm  
A látható felület átmérője: 4,5 cm  
¾"-os belső menetes csatlakozás



### PGP-12

Teljes magasság: 43 cm  
30 cm kiemelkedésű  
A látható felület átmérője: 4,5 cm  
¾"-os belső menetes csatlakozás



### Újra hasznosított vízzel működő PGP Ultra

Valamennyi típusnál kapható gyári kivitelben



### PGP Ultra

Egyszerű forgásszög- és szórástávolság állítás

## PGP-ULTRA - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Alapszolgáltatások	3	Külön rendelhető	4	FŰVÓKÁK SZÁMA
	<b>PGP-00</b> = nem emelkedik ki, bokoröntöző <b>PGP-04</b> = 10 cm kiemelkedésű <b>PGP-12</b> = 30 cm kiemelkedésű		Állítható szórásszögű, műanyag forgórészsel, 8 normál és 4 alacsony szögű fűvókával		<b>CV</b> = Visszacsapó szeleppel <b>CV-R</b> = Visszacsapó szelep és újrahasznosított vizet jelölő fedél		<b>Kék 1.5-8.0</b> <b>Szürke alacsony szögű</b> <b>Fekete rövid sugarú</b> <b>Zöld nagy vízhozamú</b> <b>MPR-25-Q, T, H, F</b> <b>MPR-30-Q, T, H, F</b> <b>MPR-35-Q, T, H, F</b> <b>1.5 - 4.0</b> = Fűvókák 1.5-4.0 lehetnek gyárilag beépítettek

### Példák:

PGP-04 = 10 cm kiemelkedésű, állítható szögű

PGP-04-2.5 = 10 cm kiemelkedésű, állítható szögű 2,5-ös fűvókával

PGP-12-CV-R-4.0 = 30 cm kiemelkedésű, állítható szögű, visszacsapó szeleppel és újrahasznosított vizet jelölő fedéllel, 4.0-ás fűvókával